

SATO



上記画像は本製品のイメージです。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



上記画像は本製品のイメージです。
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ

防水型デジタル温度計

SK-270WPフック穴あり：指示計のみ

メーカー販売価格(税抜)：¥11,900

販売価格(税抜)：¥11,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WPは、食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

各オプションセンサは、SK-270WP指示計と完全互換です。

豊富な表示機能

HACCP機能

防水構造：IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---|
| 商品番号 | 40228078-01 |
| 製品名 | 防水型デジタル温度計 |
| 型式 | S K-2 7 0 W P |
| メーカー製品番号 | 8 0 7 8-0 1 |
| 表示範囲 1 | - 5 0.0 ~ 3 0 0.0 °C |
| 表示精度 1 | 測定環境が 0 ~ 4 0 の場合 ±(0.1 + 1 digit) °C : - 4 0.0 ~ 2 0 0.0 ± 0.5 : 上記以外 測定環境が - 1 0 ~ 0.1 ・ 4 0.1 ~ 6 0 の場合 ±(0.2 + 1 digit) : - 4 0.0 ~ 2 0 0.0 ± 1.0 : 上記以外 |
| 分解能 | 0.1 |
| 表示サンプリング 2 | 約 0.5 ~ 1 秒 |
| 表示機能 | シリアルナンバー表示・校正年月表示 H O L D・M A X/M I N・ブザー H A C C P(温度/時間) オートパワーオフ・ローバッテリーマーク |
| 保護等級 | J I S C 0 9 2 0・I P 6 7 に準拠 センサ接続時 |
| 使用環境条件 | 温度 : - 1 0 ~ 6 0 湿度 : 8 0 %rh 以下・結露なきこと |
| 保存環境条件 | 1 0 ~ 6 0 ・結露なきこと |
| 電源 | 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 |
| 電池寿命 | 通常測定時 : 約 1 0 0 0 時間 ブザー作動時 : 約 5 0 0 時間 |
| オートパワーオフ | 6 0 分/機能解除 : どちらか選択 |
| 材質 | 本体 : P C(ポリカーボネート)樹脂 表示部・キースイッチ部材質 : P E T 樹脂 |
| 本体寸法 | 約 W 7 0 × H 1 7 1 × D 4 0 mm 突起部含まず。 |
| 本体質量 | 約 1 5 5 g : 電池含む |
| 付属品 | 取扱説明書・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3 ビニールカバー・ネックストラップ |
| J A N コード | 49 74425 80122 0 |

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 温度変化の激しいときは、サンプリング約 0.5 秒。緩やかなときは、サンプリング約 1 秒と自動で変更します。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
4. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

アラーム

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260525

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

防水(IP 6 5 以上)

校正可能

オートパワーオフ

H A C C P 機能

機器個別番号表示

校正年月表示

壁掛け

ネックストラップ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-01：標準センサ | ¥9,790 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-02：中心温度測定センサ | ¥11,090 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-03：揚げ油測定センサ | ¥13,360 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-04：中心温度測定センサ | ¥12,470 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-05：中心温度測定センサ | ¥13,360 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-06：低温域高精度センサ | ¥11,570 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-21：スリーブセンサ | ¥16,070 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-31：投げ込みセンサ | ¥25,470 (税抜) |
| SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-41：鉄板表面測定センサ | ¥17,880 (税抜) |
| SK-270WP用指示計ビニールカバー | ¥780 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

