



（株）エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

（株）エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

A&D 防滴デジタルノギス AD-5763-300

測定範囲：0～300mm

最小表示：0.01mm

メーカー販売価格（税抜）：¥14,000

販売価格（税抜）：¥9,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5763は、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使いやすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

●高速応答性：最大応答速度3m/s ●ムラのない滑らかな、しゅう動性

●IP54相当の防滴構造。

●サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

●データーホールド機能付 ●オートパワーオフ機能付 ※本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	600500003
製品名	防滴デジタルノギス
型番	A D-5 7 6 3-3 0 0
測定範囲	0 ～ 3 0 0 mm
最小表示値	0.0 1 mm
器差：2 5℃	± 0.0 2 mm：0 ～ 1 5 0 mmの範囲 ± 0.0 3 mm：1 5 0 mm以上の範囲
繰り返し精度	± 0.0 1 mm
最大応答速度	3 m/s
動作温湿度範囲	温度：0 ～ 4 0℃ 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－1 0 ～ 6 0℃ 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと
デップスバー	有り
微動送り機能	サムローラー付
材質	ジョウ・本尺：S U S 4 2 0 J 2 表示部：A B S 樹脂
防水レベル	I P 5 4 ※1
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池× 1 個
電池寿命	約1年
本体サイズ	約L3 8 0 × W1 0 5 × H1 5 mm
製品質量	2 4 0 g
成績書発行	対象製品
付属品	・プラスチックケース・プラスチックスリーブ ・性能検査表・取扱説明書・モニタ用電池 ※2
J A Nコード	49 81046 46716 2

※ 1. 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
※ 2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	オートパワーオフ			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます