



画像は、商品イメージです。ストップパは別売品です。

AND  
AND Corporation



ストップパ（黄色の部品）は別売です。 株式会社エー・アンド・デイ  
画像は、商品イメージです。ストップパは別売品です。

(株)エー・アンド・デイ

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き！

## スロープ付き低床型台はかり HW-200KCF：標準タイプ

ひょう量：220kg

最小表示：0.1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥390,000

**販売価格（税抜）：¥273,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スロープ付き低床型台はかり「HW-CFシリーズ」は、台車・ワゴンやカートなどの計量に便利なスロープが1枚付属しています。低床型の計量台は、荷重載せ部の高さが40mmで、積下しを考慮した設計になっています。また、計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付きです。便利な機能と豊富なインターフェースオプションで計量作業の効率化に貢献します。

カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属

低床型の台はかりは、高さ40mmの荷重載せ部

計量台部は、防塵・防水等級IP55

豊富なインターフェースオプション

見やすい3色のコンパレータライトで作業効率アップ

棚卸・在庫管理などに便利な個数計機能

連続した計量に便利な累計機能・オートテア機能

オートパワーオフ機能

安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売のストップパまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します。


AND  
AND Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、移動用取っ手のイメージです。


AND  
AND Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、移動用キャスタのイメージです。

AND  
AND Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。内蔵プリンタ付は、別モデルです。

見やすい  
3色LEDコンパレータライト

バックライト液晶表示

簡単操作  
タッチキー付き・コマンド入力可能

内蔵プリンタ  
CPモデル

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500538
メーカー品番	HW200KCF-JA
品名	スロープ付き低床型台はかり
型式	HW-200KCF
ひょう量	220kg
目量	0.1kg
直線性	±0.1kg
再現性：標準偏差	0.1kg
温度ドリフト	±30ppm/°C typ. : 5°C~35°C
荷重載せ部寸法	W690×D800×H40mm
表示	・バックライト付7セグメント液晶表示 ・文字高：26mm ・3色5段コンパレータLED
表示書換回数	約10回/秒
動作環境	温度：-10~40
使用温湿度範囲	湿度：5%RH以下・結露しないこと
主な材質	表示器：ABS 表示シート：ポリエステルフィルム 計量台・表示スタンド・スロープ：鉄
電源	・ACアダプタ：AX-TB294・付属 ・乾電池：単一型乾電池×4個・別売
電池寿命	約350時間 バックライトオフ・アルカリ乾電池使用
外形寸法	計量台：W919×D808×H92mm 表示部：W466×D452×H815mm 1 ロードセルケーブル長：約2.8m
本体質量	計量台：約30kg 表示部：約4.6kg 1
個装箱寸法	W955×D1,080×H375mm
個装箱重量	56.3kg
JANコード	4981046199391

1. 寸法は、スタンドを含みます。質量は、スタンドを含みますが、電池は除きます。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
RS出力	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ	USB出力
リミット出力	表示分離	電気抵抗線式	Bluetooth	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

H V W - 1 9 C F : 増設用スローブ	¥ 21,800 ( 税抜 )
H V W - 2 0 C F : ストッパー	¥ 21,800 ( 税抜 )
H V W - 0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信	¥ 7,941 ( 税抜 )
H V W - 0 3 C J A : R S - 2 3 2 C インタフェース : D - S u b 9 P ・ 双方向通信	¥ 6,600 ( 税抜 )
H V W - 2 7 C J A : B l u e t o o t h 通信インタフェース	¥ 6,600 ( 税抜 )
H V W - 0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力	¥ 13,530 ( 税抜 )
H V W - 1 1 C : 壁掛け金具	¥ 8,845 ( 税抜 )
H V W - 1 2 C : A D - 8 1 2 7 用プリンタ台	¥ 11,060 ( 税抜 )
A X P - 3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚	¥ 680 ( 税抜 )
A X - P P 1 4 7 - S : 内蔵プリンタ用印字用紙 : 感熱紙・紙幅 5 8 m m ・ 5 巻	¥ 4,180 ( 税抜 )
A X - T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X - T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V / H W シリーズの C P タイプ用	¥ 4,180 ( 税抜 )
A X - K O 2 4 6 6 - 2 0 0 : R S - 2 3 2 C ケーブル 2 m : 9 P - 9 P	¥ 4,180 ( 税抜 )
A X P - K O 6 9 6 0 - 3 0 0 : 交換用接続ケーブル 3 m	¥ 4,180 ( 税抜 )
A X P - 4 0 5 4 0 7 4 : 計量台部 交換用足コマ : スイベルフット	¥ 6,600 ( 税抜 )
A X P - K - 2 5 9 - P 1 0 0 : 計量台部 交換用ゴム足	¥ 738 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

