



シンワ測定(株)

プロ向け水平器

シンワ 7 3 3 3 3 : ブルーレベル

Pro 2 : 6 0 0 mm ・ 蛍光シート付気泡管

本体サイズ : 6 0 0 × 5 6 × 2 6 mm

気泡管感度 : 0.3 5 mm/m = 0.0 2 0 1 °

気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 4,800

販売価格 (税抜) : ¥ 2,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Pro 2 は、全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現したプロ向け水平器です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

必要に応じて水平の調整が可能

全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現

視認性の高い気泡管を採用

水平と 1 / 5 0 ・ 1 / 1 0 0 勾配測定が可能

ボックス型でケガキやすい形状です。

垂直・4 5 ° 気泡管付です。

測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能

ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管と 4 5 ° 気泡管は、調整できません。



画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社

画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



取り外し可能な気泡管カバー付



シンワ 測定株式会社

画像は、気泡管保護カバーのイメージです。

垂直気泡管付



45°気泡管付



シンワ 測定株式会社

画像は、垂直気泡管と 4 5 ° 気泡管のイメージです。



V字型溝付



シンワ 測定株式会社

画像は、V字型溝付のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 901573333 |
| メーカー品番 | 73333 |
| 製品名 | ブルーレベル Pro2 : 6 0 0 mm |
| J A Nコード | 49 60910 73333 6 |
| 本体サイズ | 6 0 0 × 5 6 × 2 6 mm |
| 製品質量 | 4 0 0 g |
| 気泡管感度 | 0 . 3 5 mm/m = 0 . 0 2 0 1 ° |
| 気泡管精度 | ± 1 . 0 mm/m = ± 0 . 0 5 7 3 ° 以内 |
| 使用温度 | - 1 0 ~ 6 0 |
| 包装形態 | シュリンク |
| 材質 | 本 体 : アルミ ・ A B S 樹脂 ・ P C 樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液 体 : 石油系液 |

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能 | 1 / 5 0 勾配測定 | 1 / 1 0 0 勾配測定 |
| 4 5 ° 気泡管付 | 垂直気泡管付 | 水平気泡管調整可能 | 水平気泡管保護カバー付 | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

