



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



シンワ測定(株)

プロ向け水平器

**シンワ 75317 : ブルーレベル Pro 2
デジタルマグネット付 : 450mm・防塵防水・蛍光シート付気泡管**

本体サイズ : 450 × 56 × 26 mm

気泡管感度 : 0.35 mm/m = 0.0201°

気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内

デジタル表示最小単位 : 角度 : 0.05°・勾配 : 0.1%

デジタル表示精度 : 0°・90°の時 ± 0.1°・それ以外の時 ± 0.2°

メーカー販売価格 (税抜) : ¥27,030

販売価格 (税抜) : ¥16,218

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Pro 2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP 65 をもたせました。

デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP 65

3段階に鳴り方が変化するブザー機能付

本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転操作しやすい大きいボタン

デジタル測定は 1 m当たりの立ち上がりと角度/勾配を測定可能簡単な手順で誤差を修正する校正機能付

任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付

ON / OFF切り替え可能なバックライト機能付

測定値を保持するホールド機能付

電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付

鉄骨工事に便利! 強力なヨーク付きマグネット

必要に応じて水平の調整が可能

全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現

視認性の高い気泡管を採用

ボックス型でケガキやすい形状です。

測定面は V 字型溝付でパイプ測定も可能

ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管と 45° 気泡管は、調整できません。

画像は、商品イメージです。



校正機能

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。



※参考は品番75316 ブルーレベルPro 2 デジタル 防塵防水 350mm マグネット付



バックライト機能

暗い場所でも測定でき、ON/OFFを切り替えることができます。



シンワ 测定株式会社



比較測定機能(ゼロセット)

任意の角度でゼロセットできます。



シンワ 测定株式会社

仕様表



下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901575317
メーカー品番	75317
製品名	ブルーレベル Pro 2 デジタルマグネット付 : 450 mm
JANコード	49 60910 75317 4
本体サイズ	450 × 56 × 26 mm
製品質量	450 g
気泡管感度	0.35 mm/m = 0.0201 °
気泡管精度	± 1.0 mm/m = ± 0.0573 ° 以内
デジタル表示最小単位	角度 : 0.05 ° 勾配 : 0.1 %
デジタル表示精度	0 ° ~ 90 ° の時 : ± 0.1 ° 0 ° ~ 90 ° 以外の時 : ± 0.2 °
電源	単4アルカリ乾電池 × 2本 3
オートパワーオフ	無操作状態で約110分後
使用温度	-10 ~ 50
包装形態	クリアパッケージ
防塵・防水機能	IP65 デジタル測定ユニット部のみ
材質	本体 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 デジタル測定部 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液体 : 石油系液

- シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
- 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
- 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます