



シンワ測定(株)

小型・軽量タイプのプロ向け水平器

シンワ 73395 : ブルーレベル Jr.2 マグネット付 : 600mm・蛍光シート付気泡管

本体サイズ : 600 × 50 × 20 mm
気泡管感度 : 0.35 mm/m = 0.0201°
気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,360

販売価格 (税抜) : ¥3,060

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Jr.2 は、小型・軽量タイプです。ブルーレベル Pro 2 と比較して 30% の軽量化を実現しました。もちろん、全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現したプロ向け水平器です。水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

軽量・コンパクト設計

全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現

視認性の高い気泡管を採用

水平と 1/50・1/100 勾配測定が可能

ボックス型でケガキやすい形状です。

垂直・45° 気泡管付

測定面は V 字型溝付でパイプ測定も可能

鉄骨工事に便利！強力なヨーク付きマグネット



画像は、商品イメージです。


画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



30% 小型・軽量

高精度は、そのままに！

ブルーレベル Pro 2



ブルーレベル Jr. 2

本体断面

水で洗える気泡管カバー




※本体に防水性能はありません。

画像は、大きさを比較したイメージです。


画像は、気泡管保護カバーのイメージです。



V字型溝付



蓄光シート内蔵



※画像はイメージです。

画像は、V字型溝付のイメージです。

画像は、蓄光シートのイメージです。




垂直気泡管 / 45° 気泡管



※150mm以上から45°気泡管付です。

ヨーク付マグネット



※マグネット付のみ

画像は、垂直気泡管と 45° 気泡管のイメージです。

画像は、ヨーク付マグネットのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|--|
| 商品番号 | 901573395 |
| メーカー品番 | 73395 |
| 製品名 | ブルーレベル Jr.2 マグネット付：600mm |
| JANコード | 49 60910 73395 4 |
| 本体サイズ | 600 × 50 × 20 mm |
| 製品質量 | 320g |
| 気泡管感度 | 0.35 mm/m = 0.0201° |
| 気泡管精度 | ± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内 |
| 使用温度 | -10 ~ 60 |
| 包装形態 | シュリンク |
| 材質 | 本体：アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液 |

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-----------|--------|-------------|-----------|
| BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能 | 1/50勾配測定 | 1/100勾配測定 |
| 4.5°気泡管付 | 垂直気泡管付 | マグネット付 | 水平気泡管保護カバー付 | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

