




画像は、商品イメージです。



シノワ 測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



シノワ 測定株式会社  
画像は、大型目盛おイメージです。



気泡管  
カバー

サイドキャップ

シノワ 測定株式会社  
画像は、外せる気泡管保護カバーと側面キャップのイメージです。



画像は、内部を水洗いするイメージです。



●配管にフィット

最小対応直径:  
42mm(外径)

シノワ 測定株式会社  
画像は、測定基準面がカーブしているイメージです。

## シノワ測定(株)

大型目盛で排水管の勾配確認

シノワ 7 6 3 5 9 : ブルーレベル 勾配用一乾式 : 6 0 0 mm ・ 蛍光シート付気泡管

本体サイズ : 6 0 0 × 3 4 × 4 2 mm

本体質量 : 5 3 5 g

気泡管精度 : ± 1.5 mm/m

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 11,270

**販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 6,762**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シノワのブルーレベル勾配用一乾式は、読み取りやすい大型ガラス気泡管を採用しました。そして、蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。

水平と5種の勾配[0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100]が測定できます。勾配を連続的に測定できます。

内部を水洗でき清潔に保管

水平と5種の勾配を測定

勾配を連続測定

両方向が測定可能

測定面がカーブ形状で配管などに安定設置

暗がりの作業に便利な蓄光シート付気泡管

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576359
メーカー品番	76359
製品名	ブルーレベル 勾配用一乾式：600mm
JANコード	4960910763593
本体サイズ	600×34×42mm
製品質量	535g
気泡管精度	±1.5mm/m
包装形態	クリアパッケージ
使用温度	-10～40
保管温度	-25～60
材質	本体：アルミ 側面キャップ：ゴム カバー：ABS樹脂・PC樹脂 気泡管：ガラス 液体：石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

蛍光シート付気泡管

一般校正可能

水平気泡管保護カバー付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

