



シンワ測定(株)

コンパクトサイズなのに高精度

シンワ 76228 : ハンディレベル
コンパクト : 75mm・マグネット付



画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。

本体サイズ : 75 × 51 × 16 mm

本体質量 : 5.5 g

気泡管感度 : 0.35 mm/m = 0.0201°

気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥2,000

販売価格 (税抜) : ¥1,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのハンディレベルコンパクトは、高精度とコンパクトサイズを両立しました。測定面の長さにおいて業界最小クラスです。ポケットサイズで携帯に便利です。

内装、電気工事などの水平、垂直の確認に便利です。

高精度とコンパクトサイズを両立

測定面の長さにおいて業界最小クラス

ポケットサイズで携帯に便利

視界が遮られない気泡管の位置

ナスカンを取付けられるフック穴付

視認性の高い気泡管を採用

測定面は、パイプ測定もできるV字型溝付

鉄骨工事に便利な強力ヨーク付きマグネット



シンワ測定株式会社
画像は、商品背面のイメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、商品側面からのイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、手のひらサイズのイメージです。

シンワ測定株式会社
画像は、ナスカンで吊り下げたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576228
メーカー品番	76228
製品名	ハンディレベル コンパクト：75mm・マグネット付
JANコード	49 60910 76228 2
本体サイズ	75 × 51 × 16 mm
製品質量	65 g
気泡管感度	0.35 mm/m = 0.0201°
気泡管精度	± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	クリアパッケージ
材質	本体：ABS樹脂・アルミ 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液 磁石：ネオジム

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

一般校正可能

垂直気泡管付

マグネット付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

