



## シンワ測定(株)

手軽に使える小型タイプ

## シンワ 76429 : ハンディレベル Revo : トリプル・マグネット付

本体サイズ : 120.0 × 53.5 × 16.0 mm

本体質量 : 62g

気泡管感度 : 0.5 mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥2,420

**販売価格 (税抜) : ¥1,380**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのハンディレベルRevoは、ポケットサイズで持ち運びに便利です。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。

コンパクトながら、水平気泡管に加え垂直気泡管と45°気泡管を実装しました。

また、ネオジム磁石を採用し、鉄骨にガッチリ吸着します。

DIYなどで、水平・垂直などの確認に便利です。

ポケットサイズで持ち運びに便利

V溝測定面で、パイプも測定

視認性バツグンのBLUE EYE採用

蛍光シート付気泡管

水平・垂直・45°の確認が可能

ネオジム磁石を採用

画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



シンワ 測定株式会社  
画像は、左斜側面からみたイメージです。



シンワ 測定株式会社  
画像は、右斜側面からみたイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576429
メーカー品番	76429
製品名	ハンディレベル Revo : トリプル・マグネット付
JANコード	49 60910 76429 3
本体サイズ	120.0 × 53.5 × 16.0 mm
製品質量	62g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0286°
気泡管精度	±2.5 mm/m = ±0.1432°以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	スリーブパック
材質	本体 : ABS樹脂 + アルミ 気泡管 : アクリル樹脂 液体 : 石油系液 磁石 : ネオジウム

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

蛍光シート付気泡管

一般校正可能

4.5°気泡管付

垂直気泡管付

マグネット付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

