



## シンワ測定(株)

様々な形状で様々な用途に

### シンワ 76418 : ミニレベル

### Revo : T型オーバル・蓄光シート付気泡管

本体サイズ : 80 × 55 × 15 mm

本体質量 : 2.1 g

気泡管感度 : 0.5 mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥1,040

**販売価格 (税抜) : ¥624**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのミニレベル Revo : T型オーバルは、前後左右を同時に測定できます。また、機械などにビスで装着することもできます。ただし、ビスは、付属していません。

前後左右を同時測定  
機械などにビスで装着可能  
視認性バツグンのBLUE EYE採用  
蛍光シート付水平気泡管




画像は、商品イメージです。



シンワ 測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



※画像はイメージです。  
製品にビスは付属されていません。



シンワ 測定株式会社  
画像は、商品の外観参考寸法図です。

シンワ 測定株式会社

画像は、ビスでの取付イメージです。  
ビスは、商品に付属していません。別  
にご用意ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576418
メーカー品番	76418
製品名	ミニレベル Revo : T型オーバル
JANコード	49 60910 76418 7
本体サイズ	80 × 55 × 15 mm
製品質量	21 g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0286°
気泡管精度	± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	スリーブパック
材質	本体 : ABS樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液体 : 石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

蛍光シート付気泡管

部品



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

