



## シンワ測定(株)

柱や杭に取り付けて鉛直確認

### シンワ 76339 : ポストレベル 止型 : マグネット付

本体サイズ : 128 × 90 × 90 mm

本体質量 : 74 g

気泡管感度 : 0.5 mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥2,530

**販売価格 (税抜) : ¥1,518**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのポストレベル止型は、柱や杭に取り付けて鉛直を確認します。ゴムバンド付で手で押さえなくても柱に固定できます。また、マグネット付で鉄骨、鉄管の工事に便利です。ポストレベルは、止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。角度と長さの精度は保証対象外です。

止型形状で直角・45°のケガキ線引可能  
マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利  
ゴムバンドで手で押さえなくても柱に固定可能  
気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用



画像は、商品イメージです。



シンワ 測定株式会社  
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



目盛付  
柱取り付け用ゴムバンド付



マグネット付

シンワ 測定株式会社  
画像は、木柱にベルトで取り付けたいメージです。

シンワ 測定株式会社  
画像は、背面についているマグネットのイメージです。



シンワ 測定株式会社  
画像は、止型形状なので45°のケガキ線も引いているイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576339
メーカー品番	76339
製品名	ポストレベル 止型
JANコード	49 60910 76339 5
本体サイズ	128 × 90 × 90 mm
製品質量	7.4 g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0286°
気泡管精度	± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	台紙のみ
材質	本体：ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

垂直気泡管付

マグネット付



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

