



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品全面のイメージです。



画像は、バックライト点灯のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品イメージです。



距離:測定径 =
60cm:φ10cm

株力スタム

放射温度計 IR-C1U

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥ 16,500

販売価格（税抜）：¥ 15,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

放射温度計 IR-C1U は、ピアノブラック基調のボディ色と洗練されたデザインが特徴です。

物体表面温度測定と、内蔵温度センサで周囲環境温度の測定も可能です。

- レーザマーク機能付(P S C マーク認定品)
- 測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載
- バックライト機能付き液晶表示
- 物体の放射率に合わせて 0.10 ~ 1.00 の間で指定可能
- オートパワーオフ機能搭載
- 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載
- 測定結果の平均値を表示する「AVE RAGE 機能」搭載

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410037
型式	IR-01U
測定項目	温度
測定範囲:温度	放射温度測定: -30 ~ +550 °C · 周囲環境温度: -10 ~ +60 °C
測定精度:温度	± 0.8 %rdg または ± 0.8 °C のいずれか大きい方
分解能:温度	0.1 °C
センサ	放射温度測定:サーモバイル · 周囲環境温度:サーミスター
測定間隔	約 2 回/秒
外形寸法	約 W 50 × H 116.6 × D 20.6 mm · 保護カバー装着時: 約 W 50.9 × H 132.9 × D 24.7 mm
本体質量	約 128 g(保護カバー装着時 · 電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)