



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。

(株)カスタム

放射温度計 I R - 2 1 1

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥7,600

販売価格（税抜）：¥6,480

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 I R - 2 1 1 は、レーザーマーカ機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

- 測定レバーを引くだけの簡単操作
- レーザーマーカ機能付(P S C マーク認定品)
- 放射率は、0.9 5 固定
- 測定値を固定表示する H O L D 機能付
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付



距離：測定径＝
120cm：φ10cm

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410041
型式	I R-2 1 1
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 5 0 0 °C
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 2 °Cの大きい方(0 ~ + 5 0 0 °C) ・ ± 4 °C(その他の範囲)
分解能:温度	0.1 °C
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約W3 6 ×H1 3 4 ×D8 8.5 mm
本体質量	約 1 4 5 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池× 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 最高 / 最低
- 一体型センサ
- 非接触測定
- レーザーマーカー
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます