



※エーアンドデイ

画像は、商品イメージです。



※エーアンドデイ

画像は、商品背面のイメージです。



※エーアンドデイ

画像は、専用ケースの外観イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

非接触で回転測定

A&D オプティカル・タコメーター AD-5172：非接触反射光方式

測定範囲：10.0～100,000rpm

表示分解能：0.1rpm at 10.0～9,999.9rpm

1rpm at 10,000～99,999rpm

10rpm at 100,000rpm以上

メーカー販売価格（税抜）：¥19,800

販売価格（税抜）：¥13,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5172は、非接触式光センサを用いたハンディタイプのオプティカルタコメータです。

モーター・ファン・ギヤ・ポンプなどの回転測定にご使用下さい。

- 非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能
- MAX/MIN値メモリ機能付
- データホールド機能付
- ロー・バッテリー表示機能付
- オートレンジ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500002
名称	オプティカル・タコメーター
型式	A D-5 1 7 2
測定範囲	1 0.0～1 0 0,0 0 0 rpm
表示分解能	0.1 rpm：1 0.0～9,9 9 9.9 rpm 1 rpm：1 0,0 0 0～9 9,9 9 9 rpm 1 0 rpm：1 0 0,0 0 0 rpm以上
測定精度	±0.0 1%±1 digit：1 0.0～6,0 0 0.0 rpm ±0.0 2%±1 digit：6,0 0 0.0～1 2,0 0 0 rpm ±0.0 5%±1 digit：1 2,0 0 0～3 0,0 0 0 rpm ±0.1 %±1 digit：3 0,0 0 0 rpm以上
測定方式	非接触反射光方式
最大変位量	約0.2 5 mm
サンプリング	1秒：6 0 rpm以上 1秒以上：1 0～6 0 rpm
測定距離	5 0～3 0 0 mm
タイムベース	1 2 MHz
表示	5桁液晶表示・文字高1 6 mm ※ファンクション表示付
メモリ機能	最大値・最小値
データホールド機能	データホールド時測定停止
測定レンジ選択	自動
動作温湿度範囲	温度：0～5 0℃ 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－2 0～6 0℃ 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
電源	・単3形乾電池(SUM3：R6P)×4本
電池寿命	連続3 5時間 ※1 ※アルカリ電池使用時
ローバッテリー表示	赤色LED点灯
外形寸法	W9 6×H1 9 2×D3 8 mm
本体質量	約3 0 0 g：電池含む
付属品	取扱説明書・キャリングケース 反射テープ・モニタ用電池 ※2
JANコード	49 81046 48020 8

- ※1. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

データホールド

回転数測定

最大値/最小値

自動レンジ切替

ローバッテリー表示

非接触測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

