



AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

デジタルノギス AD-5764A-150

測定範囲：0～150mm

最小表示：0.01mm

メーカー販売価格（税抜）：¥5,500

販売価格（税抜）：¥4,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5764Aは、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使いやすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

高速応答性：最大応答速度 3 m/s

ムラのない滑らかな、しゅう動性

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データホールド機能付

オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 6005AD5764A-150 |
| 製品名 | デジタルノギス |
| 型番 | A D-5 7 6 4 A-1 5 0 |
| 測定範囲 | 0 ~ 1 5 0 mm |
| 最小表示値 | 0.0 1 mm |
| 器差：2.5 | ± 0.0 3 mm：0 ~ 1 5 0 mmの範囲 |
| 内側・外側測定 | ± 0.0 4 mm：1 5 0 mm以上の範囲 ± 0.0 1 の量子化誤差は含まず。 |
| 繰り返し精度 | ± 0.0 1 mm |
| 最大応答速度 | 3 m/s |
| 動作温湿度範囲 | 温度：0 ~ 4 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと |
| 保存温湿度範囲 | 温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと |
| デップスパー | 有り |
| 微動送り機能 | サムローラー付 |
| 材質 | ジョウ・本尺：S U S 4 2 0 J 2 表示部：A B S 樹脂 |
| 防水レベル | 非防水 |
| 電源 | C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個 |
| 電池寿命 | 約 1 年 |
| 本体サイズ | 約 L 2 3 5 × W 7 6 × H 1 5 mm |
| 製品質量 | 1 6 2 g |
| 成績書発行 | 対象製品 |
| 付属品 | ・プラスチックケース・性能検査表 ・取扱説明書・モニター用電池 1 |
| J A Nコード | 49 81046 46717 9 |

1. 付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|------|------|------|
| 長さ測定 | 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 |
| ホールド | ゼロセット | 比較測定 | 間接測定 | 微動送り |
| オートパワーオフ | | | | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

