

AND

AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

## デジタルノギス AD-5764A-200

測定範囲：0～200mm

最小表示：0.01mm

メーカー販売価格（税抜）：¥8,400

**販売価格（税抜）：¥6,100**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5764Aは、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使いやすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

高速応答性：最大応答速度 3 m/s

ムラのない滑らかな、しゅう動性

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データーホールド機能付

オートパワーオフ機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	6005AD5764A-200
製品名	デジタルノギス
型番	A D-5 7 6 4 A-2 0 0
測定範囲	0 ~ 2 0 0 mm
最小表示値	0.0 1 mm
器差：2.5	± 0.0 3 mm：0 ~ 1 5 0 mmの範囲
内側・外側測定	± 0.0 4 mm：1 5 0 mm以上の範囲 ± 0.0 1 の量子化誤差は含まず。
繰り返し精度	± 0.0 1 mm
最大応答速度	3 m/s
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 4 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと
デップスパー	有り
微動送り機能	サムローラー付
材質	ジョウ・本尺：S U S 4 2 0 J 2 表示部：A B S 樹脂
防水レベル	非防水
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年
本体サイズ	約 L 2 8 7 × W 9 0 × H 1 5 mm
製品質量	1 9 0 g
成績書発行	対象製品
付属品	・プラスチックケース・性能検査表 ・取扱説明書・モニタ用電池 1
J A Nコード	49 81046 46718 6

1. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定
ホールド	ゼロセット	比較測定	間接測定	微動送り
オートパワーオフ				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

