



【株】エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。



【株】エー・アンド・デイ
画像は、商品背面のイメージです。

【株】エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信で測定データを転送・記録

A&D ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S：送信機+受信機付

測定範囲：0 ~ 150 mm
最小表示：0.01 mm

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥18,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5767-150Sは、大ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送・記録が可能なデジタルノギスです。ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セットです。

ワイヤレス通信機能

専用ソフト不要

測定データの信頼性が向上

応答速度：3 m/s

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データホールド機能付

オートパワーオフ機能付



【株】エー・アンド・デイ



【株】エー・アンド・デイ
画像は、ワイヤレス通信のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 600500008 |
| 製品名 | ワイヤレスデジタルノギス：送信機+受信機付 |
| 型番 | A D-5 7 6 7-1 5 0 S |
| 測定範囲 | 0 ~ 1 5 0 mm |
| 最小表示値 | 0.0 1 mm |
| 器差：2.5 | ± 0.0 3 mm ± 0.0 1 の量子化誤差は含まず。 |
| 繰り返し精度 | ± 0.0 1 mm |
| 最大応答速度 | 3 m/s |
| 動作温湿度範囲 | 温度：0 ~ 4 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと |
| 保存温湿度範囲 | 温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 0 %RH以下・結露しないこと |
| デップスパー | 有り |
| 微動送り機能 | サムローラー付 |
| 材質 | ジョウ・本尺：S U S 4 2 0 J 2 表示部：A B S 樹脂 |
| 防水レベル | I P 5 4 1 ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時 |
| 電源 | C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個 |
| 電池寿命 | 約 1 年 |
| 本体サイズ | 約 L 2 3 5 × W 7 6 × H 1 5 mm |
| 製品質量 | 1 6 2 g：電池含む |
| 成績書発行 | 対象製品 |
| 付属品 | ・プラスチックケース・送信機・受信機 ・性能検査表・取扱説明書・モニタ用電池 2 |
| J A Nコード | 49 81046 15464 2 |

1. 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。

2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|------|------|------|
| 長さ測定 | 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 |
| ホールド | ゼロセット | 比較測定 | 間接測定 | 微動送り |
| オートパワーオフ | 無線通信 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------|-------------|
| A&D 通信ユニット 受信機 AX-ADCWD-R | ¥6,600 (税抜) |
| A&D 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T | ¥6,750 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

