

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、別売りの送受信機を増設した時に、ワイヤレス通信のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信で測定データを転送・記録

A&D ワイヤレスデジタルノギス追加用 AD-5767-150：本体のみ

測定範囲：０～１５０mm
最小表示：０.０１mm

メーカー販売価格（税抜）：￥9,700

販売価格 (税抜)：￥6,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５７６７-１５０Ｓは、大ワイヤレス通信でＥxcelファイルなどに測定データを転送・記録が可能なデジタルノギスです。 この商品は、ノギス本体ＡＤ-５７６７-１５０のみです。送信機ＡＸ-ＡＤＣＷＤ-Ｔと 受信機ＡＸ-ＡＤＣＷＤ-Ｒは付属していません。別途お買い求めください。
●ワイヤレス通信機能 ●専用ソフト不要 ●測定データの信頼性が向上
●応答速度：３m/s
●サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能
●データーホールド機能付 ●オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	600500009
製品名	ワイヤレスデジタルノギス：本体のみ
型番	ＡＤ-５７６７-１５０
測定範囲	０～１５０mm
最小表示値	０.０１mm
器差：２５℃	±０.０３mm ※ ±０.０１の量子化誤差は含まず。
繰り返し精度	±０.０１mm
最大応答速度	３m/s
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：８０%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－１０～６０℃ 湿度：８０%RH以下・結露しないこと
デップスバー	有り
微動送り機能	サムローラー付
材質	ジョウ・本尺：ＳＵＳ４２０Ｊ２ 表示部：ＡＢＳ樹脂
防水レベル	ＩＰ５４ ※１ ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時
電源	ＣＲ２０３２形リチウム電池×１ 個
電池寿命	約１年
本体サイズ	約L２３５×W７６×H１５mm
製品質量	１６２g：電池含む
成績書発行	対象製品
付属品	・プラスチックケース・性能検査表 ・取扱説明書・モニタ用電池 ※２
ＪＡＮコード	49 81046 15465 9

※１.本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
※２.付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定
ホールド	ゼロセット	比較測定	間接測定	微動送り
オートパワーオフ	無線通信			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 通信ユニット 受信機 AX-ADCWD-R	￥6,600（税抜）
A&D 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T	￥6,750（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）