



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

VIBRA



画像は、商品イメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

**新光電子(VIBRA)高精度台はかり
HF60K0.1 | ひょう量：60kg 最小表示0.1g**

ひょう量：60,000 g / 60 kg / 30,000 ct / 16,000 mom
 最小表示 gモード：0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 g
 kgモード：0.0001 / 0.0002 / 0.0005 / 0.001 kg
 ctモード：0.5 / 1 / 2 / 5 ct
 momモード：0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 mom

メーカー販売価格（税抜）：¥630,000

販売価格（税抜）：¥504,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかり HF シリーズは、IP65 規格適合の高精度台はかりです。

防塵・防水構造なのに高分解能 1/60 万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

VIBRA®



画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700313
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	H F 6 0 K 0.1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量 : Max	gモード : 6 0 0 0 0 g kgモード : 6 0 kg ctモード : 3 0 0 0 0 ct momモード : 1 6 0 0 0 mom
最小表示 : d	gモード : 0.1/0.2/0.5/1 g kgモード : 0.0 0 0 1/0.0 0 0 2/0.0 0 0 5/0.0 0 1 kg ctモード : 0.5/1/2/5 ct momモード : 0.0 5/0.1/0.2/0.5 mom
直線性	± 0.5 g
再現性 :	0.1 g
個数モード	gモード : 0.1 g
設定可能最小単重	kgモード : 0.0 0 0 1 kg ctモード : 0.5 ct momモード : 0.0 5 mom
パーセントモード	gモード : 1 0 g
設定可能最小基準値	kgモード : 0.0 1 kg ctモード : 5 0 ct momモード : 5 mom
積載寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度 : 5 ~ 35 湿度 : 80 %RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示 7セグメント : 測定値表示 8桁・文字高さ 25 mm 16セグメント : 各種メッセージ表示 最大 20 桁・文字高さ 25 mm バーグラフ : 29段階
保護等級	I P 6 5 準拠
風袋引き	タイプ : 減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範 囲 : 0 g ~ ひょう量(Max) 方 式 : 1) [Tare] キーによる半自動風袋引き 2) プリセット風袋引き・5つまで登録可能
ゼロ調整	1) 初期ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 18% (- 5% ~ + 13%) 2) [Zero] キーによる半自動ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 3% (- 1.5% ~ + 1.5%)
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2,000 m 以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W 3 8 0 × D 6 5 7 × H 8 0 4 mm
はかりケーブル長	1 m
本体重量	約 2.2 kg

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260218

ページ 2/4




業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

電源	専用 A C アダプタ : UM131 100 ~ 240 VAC / 50 · 60 Hz
定格	専用 A C アダプタ接続時 入力電圧 : 12 VDC / 最大消費電力 : 2.4 VA
付属品	・専用 A C アダプタ : UM131 ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	45 89506 23474 5

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力 : Dsub 25P対応器種 : HFシリーズ	¥ 34,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種 : HFシリーズ	¥ 24,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種 : HFシリーズ	¥ 17,200 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種 : HFシリーズ	¥ 19,800 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種 : HFシリーズ	¥ 24,500 (税抜)
イシダ ACアダプタ UM131	¥ 1,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)