商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103









禁エー・アンド・ディ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-25:無風イオナイザー Quick Ion

対応器種:

GX-A/GF-Aシリーズ

GX-AWP/GF-AWPシリーズ

GXA-25は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格(税抜):¥75,000

販売価格(税抜): ¥61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無風イオナイザG X A-2 5 は、G X-A(W P)/G F-A(W P) シリーズの電子天秤全機種に対応しています。

風を発生させない直流式のイオナイザ(除電器)は、無風タイプでなので粉 体試料の除電でも飛び散らない設計、バランスがよく、スピーディな除 電が可能です。【特許取得済】

帯電した測定物を計量前に除電する事が可能となり、静電気による計量 誤差を低減します。

放電電極ユニットは、取外し可能 放電電極ユニットは、清掃・交換可能 IRスイッチ内蔵 イオナイザは、天びん本体から電源を供給 オプションのフットスイッチが取付可能

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A -2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-2 7 J A/F Xi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500328
製品名	無風イオナイザ
型番	G X A-2 5
イオン発生方式	直流コロナ放電方式
除電有効範囲	約10cm~50cm
	放電電極針から計量物までの距離
除電性能	1秒
	放電電極針から計量物の距離が約10cmで、4kV帯電時
周囲温度・湿度	温度:10~40
	湿度:85%RH以下 結露なきこと
放電電極針	タングステン
	寿命約10,000時間
電源	天びん本体から電源が供給 1
本体質量	イオナイザ + スタンド:約300g
製品構成	・無風イオナイザ本体
	・オプションボード・スタンド
	・接続ケーブル・取扱説明書
JANコード	49 81046 15570 0

- 1. 天びん本体から電源が供給されるため、別途電源供給のためのACアダプタが必要ありません。
- 2. G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-2 7 J A/F Xi-0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

風防オプション

除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2



00 0120-946-718



