

SHIZUI



標準表示器
SI200
(Bluetooth標準)

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、指示計のイメージです。

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

ハンドパレットスケール フロアタートルスタンダード FT-15S：標準タイプ・指示計SI200B

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時に計量。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・スタンダード」は、汎用のハンドパレットスケールスタンダードタイプです。物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あらゆる分野で活躍します。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

汎用のスタンダードタイプ

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様：IP67

Bluetooth標準内蔵

オプションでプリンター付あり

ブレーキ標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012FT15S
製品名	移動式計量機 フロアタートルスタンダード標準タイプ
型式	FT-15S
ひょう量	1,500kg
目量・最小表示	0.5kg
総合精度	±0.1%
検定	未対応
精度等級	-
外形寸法	L1,400×W500×H1,200mm ハンドルを立てた状態です。
フォーク	L930×W500×H83~180mm フォーク1本の幅：195mm
自重	約115kg 梱包時質量：約130kg
付属表示器	Si200B
防塵・防水機能	表示器：IP67
表示方式	バックライト付き液晶表示 文字高：25mm
印字	未対応：オプションにて対応
電源	再充電式ニッケル水素組電池×5本 1.2V・2,000mAh×6
バッテリー持続時間	最大20時間 1 バックライト点灯無しの状態
バッテリー充電時間	約12時間 2
保証期間	本体：納品後6ヶ月以内 バッテリー：納品後3ヶ月以内
付属品	表示器用内蔵バッテリー バッテリーチャージャー ブレーキ

- 1.使用条件によって異なります。
- 2.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	防塵	防滴
加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

