

ー 画像は、商品イメージです。 **⊕ ∫huzui** 



● 無**守順水店** ● 機**は、指示計のイメージです。** 

## (株)守隨本店

載せて計量!そのまま運べる!

ハンドパレットスケール フロアタートルスタンダード W F T - 1 5 M - K :検定付・防水タイプ・指示計 A D - 4 4 0 6 A

ひょう量: 1,5 0 0 kg 最小表示: 1 kg

防水タイプは、標準タイプからステンレス製シャフト・ピン・リンクピン・ゴムシール付べアリング構造に変更となります。

指示計は、非防水です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン! 「フロアタートル・スタンダード」は、汎用のハンドパレットスケール スタンダードタイプです。物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あ らゆる分野で活躍します。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックの フォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、 デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

汎用のスタンダードタイプ 取引証明に使える国家検定品 載せて計量!そのまま運べる!時短を実現! 作業効率が格段にアップ オプションでプリンター付あり ブレーキ標準装備 転倒防止及び精度アップスタンド付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012WFT15M-K				
製品名	国家検定付移動式計量機				
	フロアタートル スタンダード 防水タイプ				
型式	W F T - 1 5 M - K				
ひょう量	1,5 0 0 kg				
目量	1 kg				
総合精度	± 0.1%				
検定	国家検定品				
精度等級	3 級				
外形寸法	L1,5 4 0 ×W 6 8 5 ×H1,2 0 0 mm				
	ハンドルを立てた状態です。				
フォーク	L1,070×W685×H83~180mm				
	フォーク 1 本の幅: 1 9 5 mm				
自重	約120kg				
	梱包時質量:約135kg				
付属表示器	A D-4 4 0 6 A				
	振動対策品				
防塵・防水機能	-				
表示方式	7 セグメント 6 桁液晶表示				
	文字高: 2 5 mm				
印字	未対応:オプションにて対応				
電源	単2形アルカリ乾電池×6本				
	A C アダプタ(別売品)				
バッテリ持続時間	乾電池:約70時間 1				
保証期間	本体:納品後6ヶ月以内				
付属品	ブレーキ				
	転倒防止及び精度アップスタンド				

1.使用条件によって異なります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	)(	電池	)(	プリンタ連動	液晶表示	)(	R S 出力
防水	)(	リミット機能	)(	内蔵ブザー	A C アダプタ	)(	防塵
加算・累積機能	)(	表示ホールド	)(	電気抵抗線式			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20241122

ページ 2/2







