




株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、接続パターンのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D

AD-8561-MI02-JA : マルチインタフェース PC接続用

対応器種 : G C シリーズ

メーカー販売価格 (税抜) : ￥20,000

販売価格 (税抜) : ￥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

マルチインターフェイス A D - 8 5 6 1 は、個数計 G C シリーズの R S - 2 3 2 C 出力に接続することで、次のこと可能になります。

- D-sub 9 pin にプリンタなどを接続して、計量データの送受信
- U S B Type A にバーコードリーダーやキーボードからのテキスト受信
- U S B micro B に P C などを接続して、計量データの送受信

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500334
製品名	マルチインタフェース P C 接続用
型番	A D-8 5 6 1-M I 0 2-J A
使用可能な計量器	個数計 G C シリーズ
表示	電源 ON : L E D 青 U S B Type A 接続 : L E D 白/赤 E r r o r : L E D 赤
使用温度範囲	- 1 0 ~ 4 0 結露しないこと
電源	・計量器からの供給 ・A C アダプタ : センターマイナス D C 9 V ~ 1 2 V ・ 5 0 0 m A ~
消費電力	約 0.2 V A U S B Type A 未接続時
寸法	W 1 9 5 × D 6 0 × H 4 0 m m
質量	約 1 9 0 g
材質	ケース : A B S 樹脂 磁石 : フェライト 磁石受部 : 鉄
コネクタ形状	R S-2 3 2 C : D-sub 9 P i n U S B H o s t : Type A U S B F u n c t i o n : m i c r o B
付属品	D-sub 9 P i n ケーブル : 計量器接続用 取扱説明書
J A N コード	49 81046 20120 9

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

R S 出力

U S B 出力

R S-2 3 2 C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

