



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子(VIBRA)高精度天秤 SJ422 0.01g/420g

ひょう量：420g / 2,100ct / 110mom

最小表示：0.01g / 0.05ct / 0.005mom

2023年4月従来のSJシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥77,000

販売価格(税抜)：¥48,130

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA SJシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

RS-232C双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700317
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 4 2 2
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：4 2 0 g 最小表示：0.0 1 g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	± 0.0 1 g
再現性()	0.0 1 g
カラット単位	ひょう量：2,1 0 0 ct 最小表示：0.0 5 ct
もんめ単位	ひょう量：1 1 0 mom 最小表示：0.0 0 5 mom
個数モード	計数可能単重：0.0 1 g
パーセントモード	限界重量：1 g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高1 6.5 mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%RH以下
電源	・専用ACアダプタ：UM131 1 ・バッテリー駆動オプション
積載面寸法	140 mm
外形寸法	W182×D235×H75 mm
本体重量	約1 kg
付属品	専用ACアダプタ：UM131 取扱説明書
JANコード	45 89506 23372 4

1. UM131：標準付属品

新光電子(株)製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-BT バッテリ駆動：12時間充電・24時間駆動対応器種：SJシリーズ	¥ 14,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DU 床下ひょう量：下吊り対応器種：SJシリーズ	¥ 10,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-LM リレー出力：Din 8P対応器種：SJシリーズ	¥ 10,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DS ダイレクトスタート対応器種：SJシリーズ	¥ 10,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

