



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

高精度電子天びん S J 8 2 0 1

ひょう量：8,200g / 41,000ct / 2,100mom

最小表示：0.1g / 0.5ct / 0.05mom

2023年4月従来のS Jシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥86,000

販売価格(税抜)：¥55,900

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA S Jシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

RS-232C双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 1007SJ8201 |
| 製品名 | 高精度電子天びん |
| 型番 | S J 8 2 0 1 |
| 重量測定方式 | 音叉振動式 |
| グラム単位 | ひょう量：8,200g 最小表示：0.1g |
| 風袋引き範囲 | ゼロ～ひょう量 |
| 直線性 | ±0.1g |
| 再現性() | 0.1g |
| カラット単位 | ひょう量：41,000ct 最小表示：0.5ct |
| もんめ単位 | ひょう量：2,100mom 最小表示：0.05mom |
| 個数モード | 計数可能単重：0.1g |
| パーセントモード | 限界重量：10g |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高16.5mm |
| 校正：スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：5～35 湿度：80%RH以下 |
| 電源 | ・専用ACアダプタ：UM131 1 ・バッテリー駆動オプション |
| 積載面寸法 | W180×160mm |
| 外形寸法 | W192×D265×H87mm |
| 本体重量 | 約2.7kg |
| 付属品 | 専用ACアダプタ：UM131 取扱説明書 |
| JANコード | 4589506233793 |

1. UM131：標準付属品

新光電子(株)製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|--------|----------|------|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | %モード |
| RS出力 | リミット機能 | ACアダプタ | オートパワーオフ | 床下秤量 |
| リミット出力 | カラット | もんめ | 音叉振動式 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|----------------------------|---------------|
| CSP-240 プリンタ | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ | ¥63,000 (税抜) |
| SJ-BT バッテリ駆動：12時間充電・24時間駆動 | ¥12,000 (税抜) |
| SJ-DU 床下ひょう量：下吊り | ¥10,000 (税抜) |
| SJ-LM リレー出力：Din 8 P | ¥10,000 (税抜) |
| SJ-DS ダイレクトスタート | ¥10,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

