商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO



上教授上来表演》。 ST SYCER 計量器製作所 画像は、商品イメージです。

SATO ≈



SK
 SK

(株)佐藤計量器製作所

屋内用熱中症暑さ指数計 SK-161GT

測定範囲:

暑さ指数: 0.0~50.0 (演算値)

温 度: 0.0 ~ 5 0.0 湿 度: 2 0.0 ~ 9 5.0 %rh

メーカー販売価格(税抜):¥9,800

販売価格(税抜): ¥7,350

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-161GTは、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示・温度・湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。 設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。 室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。

熱中症予防及び労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT)の測定が容易

屋内専用タイプで、壁掛と卓上の設置が可能 離れていても見やすい大きめのLCD表示 電波時計・アラーム機能付

SATO



人と現じまする際。 ST 数佐藤計量器製作所 画像は、商品背面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228244 50			
	40228311-50			
メーカー製品番号	8 3 1 1 - 5 0			
製品名	屋内用熱中症暑さ指数計			
型式	S K - 1 6 1 G T			
暑さ指数:WBGT	測定範囲:0.0~50.0 (演算値)			
温度	測定範囲: 0.0 ~ 5 0.0			
	測定精度:± 1.0 ° C • 1 0.0 ~ 4 0.0 ° C			
	± 2.0 °C・上記以外			
湿度	測定範囲: 2 0.0 ~ 9 5.0 %rh			
	測定精度:± 5.0 %rh・4 0 ~ 8 0 %rh			
	at 2 0 ~ 3 0 ° C			
	± 8.0 %rh・上記以外			
分解能	暑さ指数:1			
	温 度:0.1			
	湿 度:0.1%rh			
測定サンプリング	約30秒			
センサ	温度:サーミスタ温度センサ			
	湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ			
警報機能	暑さ指数0~50°Cの範囲において1°C刻みで設定可能			
音量	オン/オフ切り替え			
	大/小切り替え 大:約80dB・小:約65dB			
時計	電波時計: 4 0 kHz/ 6 0 kHz自動受信			
	1 2 / 2 4 時間表示			
時計精度	・標準電波の受信に成功している場合:±1秒			
	・電波を受信していない場合:±45秒(月差)			
	クォーツ精度で動作			
使用環境条件	温度:0~50°C			
	湿度:95%rh以下・結露なきこと			
保管環境条件	温度:0~50°C・結露なきこと			
電源	単 3 形乾電池×3本・D C 4.5 V			
電池寿命	約1年10ヶ月			
	アルカリ乾電池使用・警報機能1日1回動作・手動受信をしない			
外形寸法	約W230×H164×D27mm			
本体質量	約530g・乾電池含む			
材質	ABS樹脂・アクリル樹脂			
校正	トレーサビリティ校正 : 対応			
	J C S S 校正 : 対応 1.			
付属品	単 3 形電池×3 本:モニター用 2			
	取扱説明書×1冊			
J A N コード	49 74425 83124 1			

- 1. JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。
- 2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(温度測定	湿度測定	WBGT指数	時計機能	アラーム
(一体型センサ	校正可能			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3





