


画像は、商品イメージです。



画像は、スタンド設置のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品各部名称のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

現在温度・最高温度・最低温度を常時表示

冷蔵庫用デジタル温度計 ＰＣ-３３１０

測定温度範囲：
・本体内蔵センサ：－５.０～５０.０℃
・外 部 セ ン サ：－５０.０～７０.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥3,800

販売価格 (税抜)：￥2,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＰＣ-３３１０は、現在温度・最高温度・最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。 冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です。ただし、冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください。 本体内蔵センサは、－５℃まで、外部センサ(コード長３m)は、－５０℃まで測定できます。 ●現在温度・最高温度・最低温度を常時表示
●管理幅(例：２～５℃)を一目で把握 ●本体は冷蔵庫内へ設置可能
●冷凍庫内測定は外部センサを使用
●外部センサはフラットケーブルを採用 ●防水性能はＩＰＸ５準拠
●表示分解能０.１℃ ●衛生面に配慮した製品 ●取り付け方法は３種類
※交換用センサの販売は行っておりません

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221830-00
メーカー製品番号	１８３０-００
製品名	冷蔵庫用デジタル温度計
型式	ＰＣ-３３１０
測定範囲	内蔵センサ：－５.０～５０.０℃ 外部センサ：－５０.０～７０.０℃
測定精度:温度	±１.０℃：０.０～４０.０℃ ±２.０℃：その他の範囲
分解能	０.１℃
サンプリング	約１０秒
使用環境条件	温度：－５～５０°Ｃ 湿度：８０%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：０～５０°Ｃ 湿度：８０%rh以下・結露なきこと
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０：ＩＰＸ５準拠 ※１
材質	本体：ＡＢＳ樹脂(抗菌剤入り)・シリコンゴム 外部センサ 感温部：ＳＵＳ３０４・ＰＥ樹脂 外部センサ コード：ＰＶＣ樹脂 ※２
電源	単４形電池×１個
電池寿命	約２年 ※ 常温測定・アルカリ乾電池使用時
本体寸法	約Ｗ６７×Ｈ６５×Ｄ２２mm
外部センサ寸法	感温部：Φ５.５mm コード長：約３m
本体質量	約７１g：電池含む
付属品	単４形電池×１本：モニタ用 ※３ 外部センサ固定金具×１個 取扱説明書×１部
ＪＡＮコード	49 74425 80162 6

※１.本体は、端子保護キャップ取付け時、または外部センサ接続時のみ防水です。センサを水中に入れての使用はできません。
※２.コード耐熱温度：５０℃
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 一体型センサ | 防水(ＩＰ６５以上) | 校正可能

業務用はかり専門サイト はかり商店 hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）