



写真は、シリーズ代表画像です。：KL-SD2-K60A

For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (国産計装事業ユニット)  
画像は、表示部のイメージです。

## 株クボタ

お客様の声と時代のニーズを反映した新しいスタンダード

クボタ デジタル台はかり KL-SD2-N32SH：無検定品/30kg・32kg  
目量0.005kg・0.01kg

ひょう量：30kg・32kg  
目量 小：0.005kg：0～30kg  
目量 大：0.01kg：0～32kg  
目量切替式

メーカー販売価格（税抜）：¥82,000

**販売価格（税抜）：¥53,300**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル台はかりKL-SD2シリーズは、プロの現場で役立つ基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデルです。旧シリーズにあったはかりの基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさを向上しました。新たに無線データ通信オプションを採用し、多様化するトレーサビリティ確保や計量データ活用ニーズに対応出来ます。食品工場、運送業、製造業など様々な利用用途での作業効率向上に貢献します。パレットやフレコン計量にも使える1,500kgタイプは、フォークリフトで移動できるオプションもご用意しております。

見やすいLEDバックライト付き大型表示

文字高さ4.6mmの大型液晶表示

見やすい角度に調節できる指示部


表示スピードが大幅アップ

電池寿命は3,500時間の長寿命

選べる検定品と無検定品

For Earth, For Life  
Kubota

### S型



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (国産計装事業ユニット)  
画像は、S型計量台の外観参考図です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                    |   |
|--------------------|---|
| 商品番号               | 100400167   |
| メーカー品番             | 53A-5NS3H-00  |
| 商品名                | デジタル台はかり：無検定品   |
| 型式                 | K L - S D 2 - N 3 2 S H                               |
| ひょう量               | 3 0 kg ・ 3 2 kg                                       |
| 最小表示・目量            | 目量小：0.0 0 5 kg：0 ~ 3 0 kg                             |
| 目量切替式              | 目量大：0.0 1 kg：0 ~ 3 2 kg                               |
| 検定                 | なし：取引証明以外用  |
| 計量精度               | 1 / 3 , 0 0 0   |
| 積載面寸法              | W 3 5 0 × D 3 5 0 mm                                  |
| 最大風袋量：減算式          | ひょう量まで 1  |
| 表示方式               | 7セグメント5桁液晶表示<br>白色LEDバックライト付<br>文字高さ：4.6 mm           |
| 使用条件               | 温度：- 1 0 ~ 4 0<br>湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと                |
| 保護等級               | 指示部：I P 6 5 2<br>計量台部：-                               |
| 計数モード時の<br>サンプリング数 | 5 / 1 0 / 2 0 / 5 0 / 1 0 0 個<br>切替可能                 |
| 最大計数値              | 約 6 , 0 0 0 個   |
| 計数可能単位質量           | 5 g   |
| 電源                 | ・単1形乾電池×4本：アルカリ/マンガン<br>・ACアダプタ(別売)                   |
| 電池寿命               | 約 3 , 5 0 0 時間 3<br>アルカリ乾電池使用時                        |
| 外形寸法               | W 3 5 0 × D 4 7 8 × 5 7 4 ~ 5 9 1 mm                  |
| 製品質量               | 約 1 0 kg：電池含む   |
| 付属品                | ・単1形マンガン乾電池×4本(モニタ用) 4<br>・取扱説明書×1冊<br>・重力加速度の補正方法×1枚 |
| JANコード             | 49 97983 31110 9                                      |

- 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
- 次のオプションを選択した場合は、指示部の防水機能が失われます。  
O P 1 1 T ・ O P 0 3 ・ O P 0 6 ・ O P 5 2 ・ O P 5 6 ・ O P 8 0  
ただし、O P 1 1 T と O P 1 4 の組合せのみの時、指示計は、I P 6 5 となります。
- 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
- 付属の電池は、動作確認用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|      |        |        |          |       |
|------|--------|--------|----------|-------|
| 電池   | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード |
| RS出力 | リミット機能 | ACアダプタ | オートパワーオフ | USB出力 |

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20250405

ページ 2/5



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

リミット出力

表示分離

電気抵抗線式

Bluetooth

地区設定機能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| OP-80 ACアダプタ                                 | ¥3,300 (税抜)   |
| OP-11T:RS-232Cデータ出力:2ポート時計機能あり               | ¥14,400 (税抜)  |
| OP-12-2:RS-232C通信ケーブル3m:DIN7ピン-D-Sub9ピン      | ¥4,400 (税抜)   |
| OP-13:USBコンバータセット:KL-SD2/IP2用                | ¥17,100 (税抜)  |
| OP-14:無線インターフェイス:KL-SD2用                     | ¥24,000 (税抜)  |
| OP-14:無線インターフェイス+OP-11Tセット:KL-SD2用           | ¥33,600 (税抜)  |
| OP-03:ジャーナルプリンタ:KL-SD2/IP2用                  | ¥38,400 (税抜)  |
| OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット:KL-SD2/IP2用        | ¥48,000 (税抜)  |
| OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット+オプション組込費:KL-SD2/I  | ¥52,800 (税抜)  |
| OP-04:無線ジャーナルプリンタセット:KL-SD2用                 | ¥88,000 (税抜)  |
| OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット:KL-SD2用          | ¥97,600 (税抜)  |
| OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット+オプション組込費:KL-SD2用 | ¥102,400 (税抜) |
| OP-06:リレー出力:KL-SD2/IP2用                      | ¥20,800 (税抜)  |
| OP-21:表示灯(赤1色・ブザーなし)                         | ¥21,600 (税抜)  |
| OP-21:表示灯(赤1色・ブザーなし)+OP-06セット                | ¥35,200 (税抜)  |
| OP-21:表示灯(赤1色・ブザーなし)+OP-06+オプション組込費          | ¥40,000 (税抜)  |
| OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)                       | ¥35,200 (税抜)  |
| OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)+OP-06セット              | ¥48,000 (税抜)  |
| OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)+OP-06+オプション組込費        | ¥52,800 (税抜)  |
| OP-K01 積層信号灯:ブザー無し                           | ¥61,800 (税抜)  |
| OP-K01 積層信号灯:ブザー付                            | ¥68,400 (税抜)  |
| OP-52 指示計据置台:KL-SD2-S/A型用                    | ¥12,000 (税抜)  |
| OP-52 指示計据置台:KL-SD2-B型用                      | ¥12,800 (税抜)  |
| OP-56 延長用秤ケーブル4m                             | ¥15,200 (税抜)  |
| SUS製レベル調整脚(1個):KL-A型用                        | ¥1,000 (税抜)   |
| SUS製レベル調整脚(4個セット):KL-A型用                     | ¥3,840 (税抜)   |
| レベル調整脚(4個セット):KL-L型用                         | ¥88,000 (税抜)  |
| OP-63-1:フリーローラーS製ヨコ:KL-SD/IP2-A型用            | ¥75,000 (税抜)  |
| OP-63-2:フリーローラーS製タテ:KL-SD/IP2-A型用            | ¥75,000 (税抜)  |
| OP-63-3:フリーローラーSUS製ヨコ:KL-SD/IP2-A型用          | ¥140,000 (税抜) |
| OP-63-4:フリーローラーSUS製タテ:KL-SD/IP2-A型用          | ¥140,000 (税抜) |
| OP-63-1:フリーローラーS製ヨコ:KL-SD/IP2-B型用            | ¥90,000 (税抜)  |
| OP-63-2:フリーローラーS製タテ:KL-SD/IP2-B型用            | ¥90,000 (税抜)  |
| OP-63-3:フリーローラーSUS製ヨコ:KL-SD/IP2-B型用          | ¥161,000 (税抜) |
| OP-63-4:フリーローラーSUS製タテ:KL-SD/IP2-B型用          | ¥161,000 (税抜) |
| OP-61:KL-SD2-A型用底カバーオプション                    | ¥8,000 (税抜)   |
| OP-62:KL-SD2-S型用底カバーオプション                    | ¥8,000 (税抜)   |
| OP-55:KL-B型用ショートポール:L=710mm                  | ¥10,400 (税抜)  |
| 移動用S製ハンドル・車輪ユニット:KL-B型用                      | ¥35,200 (税抜)  |
| 移動用SUS製ハンドル・車輪ユニット:KL-B型用                    | ¥88,000 (税抜)  |
| OP-99:オプション組込費:メーカーオプションの場合に必要               | ¥4,800 (税抜)   |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

