


画像は、ＫＬ-ＳＤ２にジャーナルプリンタを取付けたイメージです。




画像は、印字内容のイメージです。

## ㈱クボタ

## オプションプリンタ

# ＯＰ-０３：ジャーナルプリンタ＋ＯＰ-１１Ｔセット：ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２用

**対応器種**
・ＫＬ-ＳＤ２シリーズ
・ＫＬ-ＩＰ２シリーズ

**メーカー販売価格（税抜）：￥60,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥48,000**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**本オプションは、デジタル台秤ＫＬ-ＳＤ２シリーズ及びＫＬ-ＩＰ２シリーズ用のジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場合必要なＲＳ－２３２Ｃデータ出力(ＯＰ－１１Ｔ)オプションがセットになっています。 本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。 ●印字方法：手動/自動の選択が可能**
**●印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能 ※１. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでＡＣアダプタ(ＯＰ-８０)は不要です。**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 300400054 |
| メーカー品番 | － |
| 商品名 | ジャーナルプリンタ＋ＲＳ-２３２Ｃデータ出力セット<br>ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２用 |
| ＯＰコード | ＯＰ-０３＋ＯＰ-１１Ｔ |
| 対応器種 | ・ＫＬ-ＳＤ２シリーズ<br>・ＫＬ-ＩＰ２シリーズ |
| 印字方式 | メカ式ドットプリンタ |
| 印字フォーマット | 最大１４４ドット/ライン<br>最大２４桁 |
| 文字寸法 | Ｗ１.７mm×Ｈ２.６mm<br>５×７ドットマトリクス |
| 行間隔 | １.１８mm：３ドット |
| 行ピッチ | ３.８mm |
| 記録用紙 | Ｗ５７.５mm×Φ５０mm：普通用紙 |
| インクリボン | リボンカセット方式：ＥＰＳＯＮ製<br>ＥＲＣ－０９またはＥＲＣ－２２ |
| 通信方式<br>伝送速度 | 非同期式シリアル<br>４８００bps |
| 伝送データ構成 | スタートビット：１ビット<br>データビット　：８ビット<br>パリティビット：なし<br>ストップビット：１ビット |
| 電源 | ＡＣ１００V・５０/６０Hz |
| 消費電力 | 約１５W |
| 使用条件温度範囲 | ０～４０℃ |
| 使用条件湿度範囲 | ８５%RH以下・結露しないこと |

**※１.水や塵埃に対する防護機能はありません。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

ＡＣ電源　普通紙　チケット印字　レシート印字　日付印字　時刻印字　集計印字

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）