

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





For Earth, For Life



*xtáttクボタ計装 #xtáttクボタ (REMENT **
画像は、無線通信のイメージです。は かりやPCなどの機器は商品に含まれ

㈱クボタ

KLシリーズオプション

OP-14:無線インターフェイス+OP-11

Tセット: KL-SD2用

対応器種

• K L-S D 2

メーカー販売価格(税抜):¥42,000

販売価格(税抜):¥33,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OP-14は、質量データをRS 232Cデータを近距離無線で置き換 え、、外部PC等にデータを転送するユニットです。はかり側がスレー ブユニットとなり、パソコン等のマスターユニットとの1対1の双方向 通信が可能となります。

本オプションを接続する場合必要なRS-232Cデータ出力(OP-1 1 T)オプションがセットになっています。

1. 本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されま す。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えること に伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用 を推奨します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400064
メーカー品番	-
商品名	無線インターフェイス + R S - 2 3 2 C データ出力: B luetooth
OPコード	O P-1 4 + O P-1 1 T
対応器種	K L-S D 2
通信規格	Bluetooth Version 2.1 + E D R
送信電力クラス	C lass 2
	伝送距離:約10m
周波数	2.4 0 2 ~ 2.4 8 0 GHz
認証方式	PINJ-F
プロファイル	SPP
環境条件	はかりに準じます。

- 1. 本オプションを接続した場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費 電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。
 - 2. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出力(OP-11T)のCH2コネクタが使用できません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力 無線通信 R S-2 3 2 C B luetooth®

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







