



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (国産計装事業部)
画像は、無線通信のイメージです。はかりやPCなどの機器は商品に含まれません。

(株)クボタ

K Lシリーズオプション

OP-14：無線インターフェイス + OP-11 Tセット：K L-S D 2用

対応器種

・K L-S D 2

メーカー販売価格(税抜)：¥42,000

販売価格(税抜)：¥33,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OP-14は、質量データをRS-232Cデータを近距離無線で置き換え、外部PC等にデータを転送するユニットです。はかり側がスレーブユニットとなり、パソコン等のマスターユニットとの1対1の双方向通信が可能となります。

本オプションを接続する場合必要なRS-232Cデータ出力(OP-11T)オプションがセットになっています。

1. 本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されません。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400064
メーカー品番	-
商品名	無線インターフェイス+RS-232Cデータ出力：Bluetooth
OPコード	OP-14+OP-11T
対応器種	KL-SD2
通信規格	Bluetooth Version 2.1+EDR
送信電力クラス	Class 2 伝送距離：約10m
周波数	2.402～2.480GHz
認証方式	PINコード
プロファイル	SPP
環境条件	はかりに準じます。

1. 本オプションを接続した場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。
2. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出力(OP-11T)のCH2コネクタが使用できません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

無線通信

RS-232C

Bluetooth®

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

