



For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (福岡県糟屋郡三浦町)  
画像は、商品イメージです。

For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (福岡県糟屋郡三浦町)  
画像は、商品の外観参考図のイメージです。

## 株クボタ

### K Lシリーズオプション

### OP-21 : 表示灯(赤1色・ブザーなし)

#### 対応器種

・KL-SD2/IP2他

メーカー販売価格(税抜) : ¥27,000

**販売価格(税抜) : ¥21,600**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

電池式信号灯(OP-21)は、リレー接点出力(OP-06)のリレー接点を利用して信号灯を点灯します。上下限設定値に基づいて判定した「LO」「OK」「HI」の結果を視覚で確認できます。

信号色 : 赤一色

ブザーなし

回転と点滅の切替が可能

保護等級 : IP55

電源 : 単三形乾電池 × 2本

1. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オプションが必要です。

2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	3004OP21KL1SD-00
メーカー品番	53X-KL1SD-21
商品名	電池式表示灯：赤1色・ブザーなし
OPコード	OP-21
対応器種	KL-SD2/IP2・他
保護構造	IP55
電源	単三形乾電池×2本
電池寿命	回転時：約400時間 点滅時：約500時間 アルカリ電池使用の場合
使用温度・湿度	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
外形寸法	本体外径 76×信号灯外径 45×高さ75mm
ケーブル長	信号ケーブル：2m
本体質量	約250g ケーブルを除く
付属品	・単3形アルカリ乾電池×2本 1 ・取扱説明書・マグネット用保護シール

1. 付属の乾電池は、モニター用のため、電池寿命が短い場合があります。
2. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オプションが必要です。
3. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

リミット出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

