

METTLER TOLEDO



メトラー・トレド株式会社

画像は、商品イメージです。

メトラー・トレド(株)

小型・軽量・ポータブルしかも頑丈

上皿電子天びん

PL602E：外部分銅による調整

ひょう量：620g

最小表示：0.01g

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

PL-E天びんには、いつでもどこでも計量できる便利さがあります。軽量、しかも頑丈なこれらの天びんは、バッテリー駆動で使用できるので、天びんを必要に応じた場所に簡単に持ち込むことができます。小型サイズは、スペースにあまり余裕がない場所にも最適です。省スペース、携帯性、利便性が必要で、しかも信頼できる計量結果を確保するには、PL-E天びんが最適です。

コンパクトで省スペース

乾電池での駆動が可能

高輝度バックライト付きディスプレイ

過負荷防止機構により天びんを保護

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101300087
メーカー品番	30113826
製品名	上皿電子天びん
型番	P L 6 0 2 E
ひょう量	ひょう量：6 2 0 g 公称荷重：6 0 0 g
最小表示	1 0 mg
繰返し性 5 % 荷重にて	限界値：1 0 mg 代表値：7 mg
直線性	限界値：2 0 mg 代表値：1 5 mg
感度：温度ドリフト	0.0 0 1 % / 1
最小計量値	U S P ・ 公差 = 0.1 0 % : 1 4 g 公差 = 1 % : 1.4 g
偏置誤差	限界値：2 0 mg 代表値：1 0 mg 試験荷重：2 0 0 g
感度オフセット 公称荷重	限界値：8 0 mg 3 代表値：5 0 mg 3
安定時間	代表値：2 s
調整	外部分銅によるマニュアル調整
過電圧カテゴリー	
汚染等級	2
使用範囲	乾燥した室内でのみ使用
海拔	最大 2,0 0 0 または 4,0 0 0 m 使用する A C アダプタにより異なる。
表示方式	高輝度バックライト付き液晶表示
保護度	埃や水滴から保護
インターフェイス	R S - 2 3 2 C (標準装備) Bluetooth (オプション)
ウォーミングアップ時間	電源投入後少なくとも 3 0 分間天びんを電源に接続します。 4
周囲温度	1 0 ~ 3 0 5 ~ 4 0 で動作保証
相対湿度	最大 3 1 で最高 8 0 % 4 0 で 5 0 % まで直線的に減少・濃縮なし
電源	専用 A C アダプタ (標準付属) 一次側：1 0 0 - 2 4 0 V ± 1 0 % ・ 0.5 A ・ 5 0 / 6 0 H z 二次側：1 2 V ・ 1.0 A : センター + 乾電池 (別売) : 単三電池 × 8 本 5
消費電力	1 2 V D C ・ 0.8 4 A
筐体材質	ハウジング：A B S / P C 保護カバー：P E T
計量皿	寸法：1 6 0 mm 材質：ステンレス X5CrNi 18-10(1.4301)
本体寸法	外形寸法 : W 1 9 4 × D 2 2 5 × H 6 7 mm



本体重量

1.3 kg

1. 温度範囲 10 ~ 30 において
2. 5%の荷重で測定
3. 内蔵の分銅による調整後
4. スタンバイモードで天秤にスイッチを入れた場合は、直ちに使用可能です。
5. アルカリまたは立地有無電池。8 ~ 15 時間使用できます。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ	外部表示器
床下秤量	動物計量	Bluetooth		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

U字型(小型)イオナイザー：エレクトロコード	見積もり依頼をしてください
パワーパック：U字型イオナイザー用	見積もり依頼をしてください
P-56RUE コンパクトプリンタ：RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
P-58RUE コンパクトプリンタ：多機能・ラベル印字等・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー＋パワーパック	見積もり依頼をしてください
P-52RUE コンパクトプリンタ：普通紙・RS-232C搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-S：Bluetooth-RS-232C シリアルアダプタ：シングル	見積もり依頼をしてください
ADP-BT-P：Bluetooth-RS-233C シリアルアダプタ：ペア・2個セット	見積もり依頼をしてください
補助ディスプレイ：ラボ天びん用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub9P-Dsub9S：長さ1m	見積もり依頼をしてください
RS-232Cケーブル Dsub25P-Dsub9S：長さ2m	見積もり依頼をしてください
USB-RS-232C変換ケーブル：FTDIチップ	見積もり依頼をしてください
USBケーブル A-B：長さ=1m	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア EasyDirect Balance 10台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
ソフトウェア EasyDirect Balance 3台用ライセンス	見積もり依頼をしてください
補助ディスプレイ：PL-Eシリーズ用	見積もり依頼をしてください
キャリングケース PL-Eシリーズ用	見積もり依頼をしてください
保護カバー：PL-Eシリーズ用	見積もり依頼をしてください
積み重ね可能カバー	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

