

DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

画像は、専用ケースのイメージです。

DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

画像は、専用ケース収納イメージです。

DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

画像は、商品外装のイメージです。

DREAM to a LIFE



高精度
低価格

高森コーキ株式会社

画像は、商品イメージです。

高森コーキ(株)

農家様の必需品

米麦水分測定器「米名人」K M-1

【測定範囲】

玄米：9.0～20.0% もみ：9.0～30.0%

精米：9.0～20.0%

大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%

裸麦：9.0～20.0%

乾燥中もみ：9.0～20.0%

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥27,091

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器「米名人」は、高精度と簡単操作を迫及した大型LCDデジタル表示の水分測定器です。

試料を入れて、ハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK！

水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために、米麦水分測定器「米名人」をご活用ください。

玄米・乾燥中もみなど7種類の水分量を測定

測定回数最大9回までの平均値を表示

オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600001
メーカー品番	KM-1
商品名	米麦水分測定器「米名人」
型式	K M- 1
測定対象	・玄米・もみ・精米 ・大麦・小麦・裸麦 ・乾燥中もみ
測定範囲	・玄米：9.0～20.0％・もみ：9.0～30.0％・精米：9.0～20.0％ ・大麦：8.0～34.3％・小麦：8.6～35.0％・裸麦：9.0～20.0％ ・乾燥中もみ：9.0～20.0％
測定方式	電気抵抗式
表示分解能	0.1％
測定精度	±0.5％：水分値10～20％・25 測定時 乾燥中もみ除く
使用温度範囲	0～40 結露無きこと
表示方式	液晶デジタル表示 最小表示桁0.1％
温度補正	サーミスタによる自動温度補正 適用は、20％以下
電源	1.5V・単三形乾電池×4本 消費電力：最大0.05W
電源管理	オートパワーオフ機能 5分間無操作
寸法	約W190×D100×H72mm
本体重量	約450g：電池含まず
付属品	キャリングケース・試料受皿2枚・ブラシ ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル ピンセット付スプーン・単三乾電池4本 1 取扱説明書：保証書付
JANコード	4956497006963

1. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

オートパワーオフ

平均値

自動温度補正

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

