はかり商店

052-521-1103 9:00~18:00



DREAM to a LIFE



高森J-牛株式会社

画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



高森コ-丰株式会社

画像は、専用ケース収納イメージです

DREAM to a LIFE



画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



髙森コ-牛株式会社

画像は、専用ケースのイメージです。

DREAM to a LIFE



高森コ-丰株式会社

画像は、商品外装のイメージです。

高森コーキ(株)

農家様の必需品

米麦水分測定器「米名人」K M-1

【測定範囲】

玄米: 9.0~20.0% もみ: 9.0~30.0%

精米: 9.0~20.0%

大麦:8.0~34.3% 小麦:8.6~35.0%

裸麦:9.0~20.0%

乾燥中もみ: 9.0~20.0%

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜): ¥27,091

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器「米名人」は、高精度と簡単操作を追及した大型LCD デジタル表示の水分測定器です。

試料を入れて、ハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために、米麦水分測定器「米名人」を ご活用ください。

玄米・乾燥中もみなど7種類の水分量を測定 測定回数最大9回までの平均値を表示 オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600001
メーカー品番	KM-1
商品名	米麦水分測定器「米名人」
型式	K M-1
測定対象	・玄米・もみ・精米
	・大麦・小麦・裸麦
	・乾燥中もみ
測定範囲	・玄米:9.0~20.0%・もみ:9.0~30.0%・精米:9.0~20.0%
	・大麦:8.0~34.3%・小麦:8.6~35.0%・裸麦:9.0~20.0%
	・乾燥中もみ: 9.0~20.0%
測定方式	電気抵抗式
表示分解能	0.1%
測定精度	± 0.5%:水分値10~20%・25 測定時
	乾燥中もみ除く
使用温度範囲	0 ~ 4 0
	結露無きこと
表示方式	液晶デジタル表示
	最小表示析 0 . 1 %
温度補正	サーミスタによる自動温度補正
	適用は、20%以下
電源	1.5 V・単三形乾電池 × 4 本
	消費電力:最大0.05W
電源管理	オートパワーオフ機能
151	5 分間無操作
寸法	約W190×D100×H72mm
本体重量	約450g:電池含まず
付属品	キャリングケース・試料受皿2枚・ブラシ
	ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル
	ピンセット付スプーン・単三乾電池4本 1
	取扱説明書:保証書付
JANコード	49 56497 00696 3

1. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

水分 オートパワーオフ 平均値 自動温度補正

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3









商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3









