



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

本当に必要なモノと使いやすさを小さいボディにギュッと詰込んで

高精度電子天びん ALE3202R 校正分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：3,200g
最小表示：0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥113,000

販売価格(税抜)：¥81,150

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Value ~ 本当に必要なモノと ~

Simple ~ 使いやすさを ~

Compact ~ 小さいボディにギュッと詰込んで ~

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

高精度を保つ校正分銅内蔵タイプ

新開発の音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！

使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計

8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載

3電源方式

豊富な出力オプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710020
製品名	高精度電子天びん
型式	A L E 3 2 0 2 R
ひょう量	3,200g
最小表示	0.01g(10mg)
直線性	±0.03g(30mg)
再現性	0.01g(10mg)
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
スパン調整	内蔵分銅または外部分銅
計量皿寸法	180×160mm
外形寸法	W192×D265×H86mm
本体重量	約3.3kg
梱包外形寸法	W320×D410×H230mm
梱包重量	約4.5kg
表示方式	バックライト付液晶表示・7セグメント・最大8桁 文字高：16.5mm
使用温湿度範囲	性能保証温度：5～35 湿度：85%rh以下・ただし結露なきこと
使用環境	室内使用のみ
電源	・専用ACアダプタ：UM128 入力：AC100～240V・出力：6V/1A ・単3乾電池×4本：別売 ・USBバスパワー 2
標高	海拔2,000m以下
汚染度	レベル2
出力コネクタ	RS-232C準拠・標準：Dsub-9P USB：Type-B
付属品	ACアダプタ：UM128 取扱説明書・保証書
JANコード	4589506239580

- 直線性は、代表値です。
- USBバスパワーは、専用ドライバーのインストールが必要です。
- Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ
USBバスパワー	オートパワーオフ	USB出力	イーサネット	比重測定
床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド





業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
LAS-04D-SD イオナイザ	¥58,000 (税抜)
ALE-LM リレー出力(D-Sub 9Pメス)	¥33,600 (税抜)
ALE-RS RS-232C 双方向出力(D-Sub 9Pオス)	¥19,120 (税抜)
ALE-BLT Bluetooth V2.1	¥19,100 (税抜)
ALE-DU 床下ひょう量(下吊り)	¥10,000 (税抜)
SK-1AM 防振台：はかり1台用	¥230,000 (税抜)
SK-2AM 防振台：はかり2台用	¥307,000 (税抜)
SK-1BM 卓上防振台	¥199,000 (税抜)
SK-S 簡易型卓上防振台	¥38,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

