## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718







画像は、商品イメージです。



DREAM to a LIFE

個数計算





個数計算したい測定物を25個 または 50、75、100 個用意 操作・計量すると概算の数量 表示します。

高森コ-丰株式会社

画像は、個数計算機能のイメージです

DREAM to a LIFE





手のひらに収まるミニサイズ なので場所を選ばずどこでも 計量できます。

高森J-丰株式会社

画像は、サイズ比較のイメージです。



画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



高森J-丰株式会社 画像は、風袋引き機能のイメージです

DREAM to a LIFE













高森コ-丰株式会社

画像は、商品の使用イメージです。

## **高森コーキ㈱**

ポケットサイズで持ち運びに便利

デジタルはかり スリム

DSS-002・200g:取引証明以外用

ひょう量:200g 最小表示: 0.0 1g

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜): ¥2,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタルはかり「スリム DSS-002」は、ポケットサイズ・ケース付 きで持ち運びに便利です。ミニサイズで場所を選ばずどこでも計量が可 能です。

部品や細かいパーツなどの計数・小数点以下の計量など用途もさまざま 、手軽で便利なデジタルはかり スリムをお役立て下さい。

ポケットサイズで持ち運びが簡単 大きくて見やすいバックライト付液晶ディスプレイ オートパワーオフ機能付 個数計量機能付 取引証明以外用







高森コ-丰株式会社

画像は、商品付属品のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

Substitution	商品番号	102600032
商品名デジタルはかり スリム型式D S S - 0 0 2ひょう量2 0 0 g最小表示0.0 1 g計量精度± 0.2 g最小測定量0.2 g表示バックライト付き液晶表示 文字高: 1 3 mm使用環境温度: 1 0 ~ 3 0 温度: 8 5 %rh以下電源単 4 形乾電池 × 2 本 : 別売 1オートパワーオフ設定なし・1 分・3 分・5 分 2商品サイズ約W 6 5 × D 2 0 × H 1 1 5 mm商品質量1 2 0 g: 較電池含む付属品校正用分銅 1 0 0 g × 1 個・取扱説明書		
型式DSS-002ひょう量200g最小表示0.01g計量精度±0.2g最小測定量0.2g表示バックライト付き液晶表示 文字高:13mm使用環境温度:10~30 温度:85%rh以下電源単4形乾電池×2本:別売 1オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 2商品サイズ約W65×D20×H115mm商品質量120g:乾電池含む付属品校正用分銅100g×1個・取扱説明書		
ひょう量200g最小表示0.01g計量精度±0.2g最小測定量0.2g表示バックライト付き液晶表示 文字高:13mm使用環境温度:10~30 湿度:85%rh以下電源単4形乾電池×2本:別売 1オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 2商品サイズ約W65×D20×H115mm商品質量120g:乾電池含む付属品校正用分銅100g×1個・取扱説明書		
最小表示 0.01g 計量精度 ±0.2g 最小測定量 0.2g 表示 バックライト付き液晶表示 文字高:13mm 使用環境 温度:10~30 湿度:85%rh以下 電源 単4形乾電池×2本:別売 1 オートパワーオフ 設定なし・1分・3分・5分 2 商品サイズ 約W65×D20×H115mm 商品質量 120g:較電池含む 付属品 校正用分銅100g×1個・取扱説明書		2 0 0 a
計量精度 ±0.2 g 最小測定量 0.2 g 表示 バックライト付き液晶表示 文字高:13 mm 使用環境 温度:10~30 湿度:85%rh以下 電源 単4形乾電池×2本:別売 1 オートパワーオフ 設定なし・1分・3分・5分 2 商品サイズ 約W65×D20×H115mm 商品質量 120g:乾電池含む 付属品 校正用分銅100g×1個・取扱説明書		· · ·
最小測定量 0.2 g 表示 パックライト付き液晶表示 文字高: 1 3 mm 使用環境 温度: 10~30 湿度: 8 5 %rh以下 電源 単4 形乾電池×2本: 別売 1 オートパワーオフ 設定なし・1分・3分・5分 2 商品サイズ 約W 6 5 × D 2 0 × H 1 1 5 mm 商品質量 12 0 g: 乾電池含む 付属品 校正用分銅100g×1個・取扱説明書		
表示 バックライト付き液晶表示 文字高:13mm  使用環境 温度:10~30 温度:85%rh以下 電源 単4形乾電池×2本:別売 1 オートパワーオフ 設定なし・1分・3分・5分 2 商品サイズ 約W65×D20×H115mm 商品質量 120g:乾電池含む 付属品 校正用分銅100g×1個・取扱説明書		
使用環境 温度: 10~30	表示	· · · ·
湿度:85%rh以下電源単4形乾電池×2本:別売 1オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 2商品サイズ約W65×D20×H115mm商品質量120g:乾電池含む付属品校正用分銅100g×1個・取扱説明書		文字高: 1 3 mm
電源 単 4 形乾電池× 2 本: 別売 1 オートパワーオフ 設定なし・1 分・3 分・5 分 2 商品サイズ 約W 6 5 × D 2 0 × H 1 1 5 mm 商品質量 1 2 0 g: 乾電池含む 付属品 校正用分銅 1 0 0 g× 1 個・取扱説明書	使用環境	温度:10~30
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 2商品サイズ約W 6 5 x D 2 0 x H 1 1 5 mm商品質量1 2 0 g : 乾電池含む付属品校正用分銅 1 0 0 g x 1 個・取扱説明書		湿度:8 5 %rh以下
商品サイズ約W 6 5 x D 2 0 x H 1 1 5 mm商品質量1 2 0 g : 乾電池含む付属品校正用分銅 1 0 0 g x 1 個・取扱説明書	電源	単4形乾電池×2本:別売 1
商品質量1 2 0 g : 乾電池含む付属品校正用分銅 1 0 0 g x 1 個・取扱説明書	オートパワーオフ	設定なし・1分・3分・5分 2
付属品 校正用分銅100g×1個・取扱説明書	商品サイズ	約W65×D20×H115mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	商品質量	120g: 乾電池含む
保護ケース・フタ	付属品	校正用分銅100g×1個・取扱説明書
		保護ケース・フタ
材質 計量皿:ステンレス	材質	計量皿:ステンレス
フタ:ABS樹脂		フタ:ABS樹脂
J A N コード 49 56497 01116 5	J A N コード	49 56497 01116 5
原産国	原産国	中国

1. 電池は、付属していませんので、市販の電池をご購入ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

バックライト表示 オートパワーオフ 電池 液晶表示 計数モード 校正用分銅付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト







