


DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



高森コーキ株式会社

高森コーキ(株)

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証

デジタル切削油濃度計 T K R - 2 1

【測定範囲】

Brix : 0.0 ~ 53.0%・自動温度補正

温度 : 10.0 ~ 100.0

メーカー販売価格(税抜) : オープン価格

販売価格(税抜) : ￥19,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル切削油濃度計「TKR-21」は、光の屈折現象から屈折率と臨界角を利用して、簡単な操作でスピーディーに液体の濃度を測定する携帯型の光学式濃度測定器です。

試料を入れて、ボタンを押すだけでOK!

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証します。正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止しましょう。

手軽に携帯

簡単操作


見やすい大画面液晶

水で丸洗いができる衛生設計

生活防水：防噴流形 I P 6 5 相当

DREAM to a LIFE

3つのポイント



高森コーキ株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600008
メーカー品番	TKR-21
商品名	デジタル切削油濃度計
型式	T K R - 2 1
測定対象	水溶性切削油剤 ・エマルジョンタイプ ・ソリュブルタイプ ・ケミカルソリューションタイプ
測定範囲	Brix：0.0～53.0%・自動温度補正 温度：10.0～100.0
表示分解能	Brix：0.1% 温度：0.1
測定精度	Brix：±0.2% 温度：±1
温度補正範囲	10～100
使用温度範囲	10～40 結露無きこと
測定時間	約3秒 測定後120秒間結果表示
防水性能	I P 6 5 相当：生活防水・防噴流形 軽度な水洗いに対応・水没は厳禁
電源	単4形アルカリ乾電池×2本 1
電池寿命	約5,000回測定 メーカー測定方法による
寸法	約W72×D28×H110mm
本体重量	約123g：電池含まず
付属品	収納ケース・カラビナ 単三乾電池2本 2 取扱説明書：保証書付
J A Nコード	49 56497 04112 4

1. 長期間未使用時には、電池を外して下さい。
2. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

オートパワーオフ

手持

卓上

自動温度補正

I P 6 5

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

