

切削加工の

油剤濃度管理は重要

機材トラブルを未然に防止。 加工過程の金属劣化や腐敗防止。 正しい濃度は製品の仕上・品質を

取替、補充時期の明確化で無駄 のない油剤管理。 滴定法に関連する人的ミスや 煩わしい過程の解消。

高森コ-牛株式会社

### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





#### DREAM to a LIFE



高森コ-丰株式会社

画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE









高森コ-丰株式会社

### 高森コーキ(株)

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証

# デジタル切削油濃度計 TKR-21

【測定範囲】

Brix: 0.0~53.0%・自動温度補正

温度:10.0~100.0

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜): ¥19,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル切削油濃度計「TKR-21」は、光の屈折現象から屈折率と臨 界角を利用して、簡単な操作でスピーディーに液体の濃度を測定する携 帯型の光学式濃度測定器です。

試料を入れて、ボタンを押すだけでOK!

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証します。正確な油剤濃度管理 で機材のトラブルを未然に防止しましょう。

手軽に携帯

簡単操作

見やすい大画面液晶

水で丸洗いができる衛生設計 生活防水:防噴流形 IP65相当

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600008
メーカー品番	TKR-21
商品名	デジタル切削油濃度計
型式	T K R-2 1
測定対象	水溶性切削油剤
	・エマルションタイプ
	・ソリュブルタイプ
	・ケミカルソリューションタイプ
測定範囲	Brix: 0.0~53.0%・自動温度補正
	温度:10.0~100.0
表示分解能	B rix: 0.1%
	温度: 0.1
測定精度	B rix: $\pm 0.2\%$
	温度:± 1
温度補正範囲	1 0 ~ 1 0 0
使用温度範囲	1 0 ~ 4 0
	結露無きこと
測定時間	約3秒
	測定後120秒間結果表示
防水性能	IP65相当:生活防水・防噴流形
	軽度な水洗いに対応・水没は厳禁
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 1
電池寿命	約5,000回測定
	メーカー測定方法による
寸法	約W 7 2 × D 2 8 × H 1 1 0 mm
本体重量	約123g:電池含まず
付属品	収納ケース・カラビナ
	単三乾電池2本 2
	取扱説明書:保証書付
JANコード	49 56497 04112 4

- 1. 長期間未使用時には、電池を外して下さい。
- 2. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 濃度
 オートパワーオフ
 手持
 卓上
 自動温度補正

 IP65

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3







