

DREAM to a LIFE




測定範囲
0.0~53.0%

デジタル
切削油濃度計

高森コーキ株式会社
TAKAMORI KOKI CO.,LTD.

画像は、商品イメージです。

DREAM to a LIFE



切削加工の
油剤濃度管理は重要。

- ・ 機材トラブルを未然に防止。
- ・ 加工過程の金属劣化や腐敗防止。
- ・ 正しい濃度は製品の仕上げ・品質を保障。
- ・ 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理。
- ・ 測定法に関連する人的ミスや煩わしい過程の解消。

高森コーキ株式会社
TAKAMORI KOKI CO.,LTD.

高森コーキ(株)

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証

デジタル切削油濃度計 T K R - 2 1

【測定範囲】

Brix : 0.0 ~ 53.0% ・ 自動温度補正

温度 : 10.0 ~ 100.0

メーカー販売価格(税抜) : オープン価格

販売価格(税抜) : ￥19,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル切削油濃度計「TKR-21」は、光の屈折現象から屈折率と臨界角を利用して、簡単な操作でスピーディーに液体の濃度を測定する携帯型の光学式濃度測定器です。

試料を入れて、ボタンを押すだけでOK!

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証します。正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止しましょう。

手軽に携帯

簡単操作

見やすい大画面液晶

水で丸洗いができる衛生設計

生活防水 : 防噴流形 I P 6 5 相当

DREAM to a LIFE

デジタル切削油濃度計
3つのポイント



高森コーキ株式会社
TAKAMORI KOKI CO.,LTD.

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	7105TKR-21
メーカー品番	TKR-21
商品名	デジタル切削油濃度計
型式	T K R - 2 1
測定対象	水溶性切削油剤 ・エマルジョンタイプ ・ソリュブルタイプ ・ケミカルソリューションタイプ
測定範囲	Brix : 0.0 ~ 53.0%・自動温度補正 温度 : 10.0 ~ 100.0
表示分解能	Brix : 0.1% 温度 : 0.1
測定精度	Brix : ± 0.2% 温度 : ± 1
温度補正範囲	10 ~ 100
使用温度範囲	10 ~ 40 結露無きこと
測定時間	約 3 秒 測定後 120 秒間結果表示
防水性能	I P 6 5 相当 : 生活防水・防噴流形 軽度な水洗いに対応・水没は厳禁
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 1
電池寿命	約 5,000 回測定 メーカー測定方法による
寸法	約 W 72 × D 28 × H 110 mm
本体重量	約 123 g : 電池含まず
付属品	収納ケース・カラビナ 単三乾電池 2 本 2 取扱説明書 : 保証書付
J A Nコード	49 56497 04112 4

1. 長期間未使用時には、電池を外して下さい。
2. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度	オートパワーオフ	手持	卓上	自動温度補正
I P 6 5				



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

