

写真はイメージです。



写真は、表示部のイメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。写真の電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。また、指示計スタンドは別売です。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防爆計量システム ST30K05-FP 耐圧防爆構造　出荷時一般校正証明書付

ひょう量/30kg
最小表示/0.01kg

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ガス・蒸気等の危険場所での計量に ・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類） ・自動累計機能搭載
・状態チェック用ブザー機能を標準装備
・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載 ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール?T/O)を搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510237
型番	ＳＴ３０Ｋ０５-ＦＰ
ひょう量	30kg
目量	0.01kg
積載面寸法	290×375mm
外形寸法（WDH）	表示部：約300×380×199mm
本体重量	計量台：約13kg/表示部：約26kg
表示方式	蛍光表示
電源	ＡＣ電源
仕様について備考	表示部：ＥxdⅡＢＴ５Ｘ・計量台：ＥxdⅡＢＴ４

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防爆　ＡＣ電源　プリンタ連動　蛍光表示　ＲＳ出力　リミット機能　内蔵ブザー

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状)	￥26,471（税抜）
A&D AD4403FP-07 アナログ出力(4?20mA)	￥26,471（税抜）
A&D AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径Φ6mmを超えて8mmまで用	￥13,235（税抜）
A&D AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径Φ8mmを超えて10mmまで用	￥13,235（税抜）
A&D AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径Φ10mmを超えて12mmまで用	￥13,235（税抜）
A&D AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径Φ12mmを超えて14mmまで用	￥17,180（税抜）
A&D AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径Φ14mmを超えて16mmまで用	￥17,180（税抜）
A&D AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg)	￥67,400（税抜）
A&D FW-18-4 ローラコンベア：小-横	￥68,000（税抜）
A&D ST-18 ST150kg用ローラコンベア	￥48,800（税抜）
A&D ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア	￥48,800（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）