



■エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

A&D GXL-04：コンパレータ出力：リレー3段/
5段・ブザー・接点入力・RS-232C

標準付属のRS-232Cのボードを外してこのGXL-04を装着します。

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥24,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力オプションは、計量値と予め設定された第2上限値・上限値・下限値・第2下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。

別売のフットスイッチ：AX-SW137-PRINT・AX-SW137-RE-ZEROなどの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限值との比較結果を接点出力

比較結果によるブザーの鳴動を選択可能

「RE-ZERO」と「PRINT」の操作可能な外部接点入力端子付

別売のフットスイッチが使用可能

1. GXL-04を装着すると、USBポートがなくなりますので、ご注意ください。

2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。

3. GXL-04装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500344
メーカー品番	GXL-04
商品名	コンパレータ出力
型式	G X L - 0 4
コンパレータ出力	最大接点電圧：D C 5 0 V
最大接点電圧・電流	最大接点電流：D C 1 0 0 m A
コンパレータ出力	2 0
最大接点抵抗	
コンパレータ出力	適合プラグ：8ピンミニD I Nコネクタ「メス」・付属品
コネクタ形状	E 8 - 2 0 0 J - 1 0 0：サンキューテクノス(株)または相当品
外部接点入力	適合プラグ： 3.5 mm 3 極ミニステレオジャック
入力端子形状	M P - 0 1 3 L C：マル信無線電機(株)または相当品
外形寸法	W 9 0 x D 9 0 x H 5 0 mm
本体重量	0.0 7 5 kg
個装箱寸法	W 1 6 0 x D 1 5 0 x H 7 0 mm
個装箱重量	0.2 5 kg
付属品	・ミニD I Nコネクタ8ピン：プラグ×1個 ・ケーブル1.5 m付きコネクタ：A X - K O 5 6 9 2 × 1 本 ・本取扱説明書×1冊
J A Nコード	49 81046 10065 6

1.
- 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-04を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意ください。
2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
3. GXL-04装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

内蔵ブザー

リミット出力

RS-232C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

