



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

G X L - 0 6 : アナログ出力 : 0 ~ 1 V または 0 . 2 V ~ 1 V ・ R S - 2 3 2 C

標準付属の R S - 2 3 2 C のボードを外してこの G X L - 0 6 を装着します。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 30,000

販売価格 (税抜) : ¥ 29,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を 0 ~ 1 V、または 0.2 ~ 1 V のアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

アナログ電圧出力モードの選択

- ・計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換

電圧出力の範囲の選択

- ・ 0 ~ 1 V
 - ・ 0.2 V ~ 1 V
- 出荷時は、0 ~ 1 V

1. G X L - 0 6 を装着すると、U S B ポートがなくなりますので、ご注意ください。

2. G X L - 0 4 ・ G X L - 0 6 ・ G X L - 0 8 ・ G X L - 2 7 J A は、同時に使うことはできません。

3. G X L - 0 6 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------------------|---|
| 商品番号 | 300500345 |
| メーカー品番 | GXL-06 |
| 商品名 | アナログ電圧出力 |
| 型名 | G X L - 0 6 |
| 出力インピーダンス | 1 0 0 以下 |
| 直線性 | ± 0.3%以下 |
| 出力コネクタ適合プラグ | 4ピンミニDINコネクタ(メス)：付属品 E 4-2 0 0 J - 1 0 0：サンキューテクノス(株)または相当品 |
| ピン接続 | 出 力：4 番ピン G N D：3 番ピン |
| 出力範囲 | 0 V ~ 1 V：スライド S w が 0 V ~ 側 の 時 0.2 V ~ 1 V：スライド S w が 0.2 V ~ 側 の 時 |
| 接続する機器の 入力インピーダンス | 1 0 K 以下 |
| 外形寸法 | W 9 0 x D 9 0 x H 5 0 mm |
| 本体重量 | 0.0 7 5 kg |
| 個装箱寸法 | W 1 6 0 x D 1 5 0 x H 7 0 mm |
| 個装箱重量 | 0.2 5 kg |
| 付属品 | ・調整用ドライバ ・ミニDINコネクタ4ピン：プラグ×1個 ・ケーブル1.5m付きコネクタ：A X - K O 5 6 9 3 × 1 本 ・本取扱説明書×1冊 |
| J A Nコード | 49 81046 10075 5 |

- 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-06を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意ください。
- GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
- GXL-06装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

アナログ出力

RS-232C

電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

