



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用電子天びん EW-600i-K 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/300g・600g

最小表示/0.1g・0.2g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥42,000

販売価格(税抜)：¥30,583

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません
・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

- ・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・HI/O K/L Oのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・文字高16mmのバックライト付き大型液晶表示
- ・RS-232Cインターフェースは、標準装備
- ・2倍働くデュアルレンジ
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|----------------|
| 商品番号 | 100510341 |
| 型番 | E W-6 0 0 i-K |
| ひょう量 | 300g/600g |
| 目量 | 0.1g/0.2g |
| 最小測定量 | 2g/4g |
| 積載面寸法 | 110mm |
| 外形寸法 (WDH) | 190×218×55mm |
| 本体重量 | 1.1kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | A Cアダプタまたは充電電池 |
| 仕様について備考 | 充電電池は、オプションです。 |

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 検定付 | 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | %モード | R S出力 | リミット機能 | A Cアダプタ |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| A X-3 0 0 5 8 2 4-5 S 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥2,471 (税抜) |
| A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル2m : 9 P-9 P | ¥4,180 (税抜) |
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット | ¥8,850 (税抜) |
| A X-T B 1 6 2 : A Cアダプタ | ¥3,825 (税抜) |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |
| E K W-0 4 i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力) | ¥11,060 (税抜) |
| E K W-0 7 i 床下ひょう量金具 | ¥3,000 (税抜) |
| E K W-0 9 i 内蔵バッテリー | ¥13,530 (税抜) |
| E J-1 2 J A キャリングケース | ¥7,381 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

