



写真はイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 大型台はかり SN-600K-K
パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き
(地域番号3)

ひょう量/600kg

最小表示/0.1kg(0kg - 300kg)・0.2kg(300kg - 600kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥368,000

販売価格(税抜)：¥271,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-600K-Kは、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510418
製品名	検定付大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-6 0 0 K-K
ひょう量	6 0 0 kg
最小表示/目量	0.1 kg : 0 ~ 3 0 0 kg 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg
最小測定量	2 kg
精度等級	3級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
外形寸法	計量台 : W1,100 × D1,100 × H260 mm 指示計 : W275 × D100 × H111 mm
質量	計量台 : 約70 kg 指示計 : 約1,550 g
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : 鉄(S S 4 0 0)
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	ストッパ付キャスタ5脚・質量 : 3.3 kg(指示計含まず) 底面部 466 × 452 mm・高さ 780 ~ 1,050 mm
使用温度範囲	- 1 0 ~ + 4 0
許容湿度	85 %R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 5 A
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー	キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約20 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ
JANコード	49 81046 60693 6

- デュアルレンジ : 300 kgを超えると自動的に最小表示が0.2 kgに切り替わります。
- ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260704

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

