



※エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



※エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 防塵・防水大型台はかり
SN-1200KWP-K パレット一体型
出荷時一般校正証明書付き (地域番号3)

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg - 600kg)・0.5kg(600kg - 1200kg)

メーカー販売価格 (税抜) : ¥668,000

販売価格 (税抜) : ¥491,463

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

取引・照明用に使える検定付きです。IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

電源ケーブル: 1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510420
製品名	取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K W P-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.2kg : 0 ~ 600kg 0.5kg : 600 ~ 1,200kg
最小測定量	4kg
精度等級	3級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台 : W1,100 × D1,100 × H260 ~ 265 (±3)mm 指示計 : W247 × D97 × H293mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台 : 約90kg 指示計 : 約5.6kg
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5m
電源ケーブル長	1.6m
指示計スタンド	スタンドベース部 : 350 × 360mm
使用温度範囲	-10 ~ +40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 7 A
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約30VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
JANコード	4981046607773

- デュアルレンジ : 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。
- ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵



アナログ出力

リミット出力

テンキー

加算・累積機能

表示ホールド



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

