はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





写真はイメージです。



羅エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。





辮**エ−デンド・デイ** 画像は、指示計を指示計スタンドに取

り付けたイメージです。



数エーアンド・ディ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

AND Compare Limited



羅エーアンド・デイ

画像は、一般校正書類サンプルのイメ

AND



禁エーアンド・ディ

画像は、校正設備のイメージです。

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

 この商品は取引証明用のはかりです。 はかりは重力の影響をうけます。 重力は場所によって取るので、取引証明用はかり(核定付はかり)は その場所の重力修基準にあわせて開催されています。 地区を設えた使用はできません。

! 下記の都道府県 以外は発送までに

現在、3~4カ月の	お時間を頂き	ます。	
	 福島県 	 石川県 	 和歌山県
	茨城県	 福井県 	 鳥取県
-	 栃木県 	山梨県	 島根県
Y 7	 群馬県 	 岐阜県 	 四山県
44	 埼玉県 	 静岡県 	 広島県
20	千葉県	 愛知県 	 山口県
, <u> </u>	東京都	三重県	
Service .	当八丈克庁管内を除く	 滋賀県 	
According to the Control of the Cont	※小笠原支庁管内を除く	 京都府 	
200	 神奈川県 	 大阪府 	
100	 新潟県 	 兵庫県 	

(株)エー・アンド・デイ

1,100×1,100mmの大型計量台

A&D 検定付 大型台はかり SN-1200KL-K:底床 タイプ・分離型パレット付・出荷時一般校正証 明書付き

ひょう量: 1,200kg 最小表示: 0.5kg

メーカー販売価格(税抜):¥419,000

販売価格(税抜): ¥303,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

マがいます。 マがいます。 SN-1200KL-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す"合い番号"が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

はかり一般校正書類付:校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ 体系図

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能 表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル: 1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口采 旦	100510531
商品番号	100510531
メーカー品番	本体:SN1200KL-K
#U.D. 61	校正:ACSSAFABL1200
製品名	取引・証明用大型電子台はかり
	出荷時一般校正証明書付き
型名	本体: S N-1 2 0 0 K L-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0 . 5 kg
精度等級	3級
最小測定量	1 0 kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
外形寸法	計量台:W 1 , 1 0 0 × D 1 , 1 0 0 × H 2 6 0 ~ 2 6 5 mm(パレット含む)
	指示計:W 2 7 5 × D 1 0 0 × H 1 1 1 mm
質量	計量台:約60kg(パレットなし)
	指示計:約1,550g
計量フレーム材質	鉄: SS400
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	ストッパ付キャスタ 5 脚・質量: 3 . 3 kg(指示計含まず)
	底面部466×452mm・高さ780~1,050mm
使用温度範囲	- 1 0 ~ + 4 0
許容湿度	8 5 %R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 5 A
表示方式	セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)
	文字高: 2 0 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中
	M+/三角マーク 3 個(1 / 2 / 3)
単位表示	kg · pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー	キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % • 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約 2 0 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー
	ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ
	樹脂パレット
JANコード	本体:49 81046 13524 5
	校正:49 81046 15311 9

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	AC電源	プリンタ連動	蛍光表示)(計数モード
RS出力	校正付き	リミット機能	内蔵ブザー)(アナログ出力
リミット出力	テンキー	加算・累積機能	時計機能)(表示ホールド

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4405-03: RS-422/485入出力 + リレー出力	¥22,060(税抜)
A&D AD4405-05:RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力	¥17,650(税抜)
A&D AD4405-06:内蔵プリンタ:ドットインパクト型	¥33,530(税抜)
A&D AD4405-07:アナログ出力 4~20mA	¥26,480(税抜)
A&D AD4405-08: RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力	¥17,450(税抜)
A&D AX-KO2466-200: RS-232Cケーブル2m: 9P-9P	¥4,180(税抜)
A&D AX-USB-9P: USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
A&D AX-SW128: フットスイッチ	¥4,910(税抜)
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688:計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AX-ERC-05-S:内蔵プリンタ用インクリボン 5個セット	¥6,310(税抜)
A&D AX-PP156-S:内蔵プリンタ用印字用紙 10巻セット:紙幅 44.5mm	¥4,090(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/4





