



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 耐圧防爆構造大型台はかり
SN-1200KFP-K パレット一体型
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg・0

最小表示/0.5kg・0

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KFP-Kは、耐圧防爆構造の検定付大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

高性能 A/D コンバータ

100回/秒の高速サンプリング

5種類の切り出し計量モード

4種類の選別モード

コードメモリ機能

コントロール I/O が利用可能

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

電源ケーブルは、付属していません。



※エー・アンド・デイ

画像は、4ドラムパレットの計量イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510535
製品名	取引・証明用耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K F P-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.5kg
精度等級	3級
最小測定量	10kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
防爆構造	耐圧防爆構造 表示部：Ex d B T 5 X 計量台：Ex d B T 4
外形寸法	計量台：W1,100×D1,200×H292～297mm 指示計：W300×D199×H380mm
質量	計量台：約100kg 指示計：約26kg
計量台材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(SS400)
秤ケーブル長	ケーブル長：約5m ケーブル径：約6.4mm
電源ケーブル長	なし
使用温度範囲	-5～+40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	AD-4403-FP
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：メイン13mm・サブ7mm
状態表示	"—"マーク表示14個 LED表示5個
単位表示	kg
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー音量	1m離れて約90dB
電源	AC100V+10%～-15%50/60Hz
消費電力	約60VA
付属品	取扱説明書：総合・指示計用 六角レンチ：3種類4本
JANコード	4981046136891

1.配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではAD4403FP-12が2個付いています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	AC電源	蛍光表示	RS出力
リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力	テンキー

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260704

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

