

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、小型風防を外したイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Ｓmart ＳＨＳ

A&D 防塵・防水 電子天秤 GF-403AWP 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：４２０g / 2,１００ct / １１２mom
目量：０.００１g / ０.００５ct / ０.０００５mom

メーカー販売価格（税抜）：￥149,000

販売価格 (税抜)：￥111,707

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！ ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類） ●防塵・防水等級：ＩＰ６５
●生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ＩＳＤ
●天びん単体で高精度の流量測定が可能な 流量測定機能ＦＲＤ
●繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ＥＣＬ
●見やすいバックライト付き液晶表示
●ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢの２ch出力標準装備 ●小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510570
製品名	防塵・防水型電子天びん
型番	ＧＦ-４０３ＡＷＰ
ｇモード	ひょう量：４２０ｇ 目量：０.００１ｇ
カラットモード	ひょう量：2,１００ct 目量：０.００５ct
もんめモード	ひょう量：１１２mom 目量：０.０００５mom
繰り返し性：標準偏差	０.００１ｇ
直線性	±０.００２ｇ
測定方式	電磁平衡式
表示書換回数	５回/秒・１０回/秒・２０回/秒
感度ドリフト １０℃～３０℃	±２ppm/℃：自動感度調整ＯＦＦ時
安定所要時間	約１秒 ※１ 「FAST」設定・良好環境：約０.８秒(５g)
校正用内蔵分銅	なし ※ 外部分銅による校正
内蔵分銅による 感度調整後の精度	ー ※ 外部分銅による感度調整
通信機能	標準装備：ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード：単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：０.００１ｇ サンプル数：５・１０・２５・５０・１００個
パーセントモード	最小１００%質量：０.１００ｇ 最小表示：０.０１%・０.１%・１% ※２
データメモリ機能	計量値データ：最大２００個 感度調整履歴：最新５０個
防塵・防水仕様	ＩＰ-６５準拠
使用温度・湿度	温度：１０～３０℃ 湿度：８５%RH 以下・結露しないこと
電源	ＡＣアダプタ：ＴＢ２４８Ａ 入力：ＡＣ１００～２４０V(＋１０%・ー１５%) 消費電力：約３０VA・ＡＣアダプタ含む
消費電流	ＤＣ１２Ｖ 約0.３A・アダプタ、オプション除く
計量皿	寸法：１２８×１２８mm 材質：ＳＵＳ３１６
外形寸法	約W２１２×D３２６×H１７５mm：小型風防付
本体質量	約５kg
付属品	小型風防・本体保護カバー・ＡＣアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド ＵＳＢケーブル(約１.８m)

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ＪＡＮコード	49 81046 30673 7

※１.応答特性を「FAST」に設定時の代表値
※２.１００%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	ＲＳ出力	防水	リミット機能
内蔵ブザー	ＡＣアダプタ	防塵	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力
イーサネット	アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量
リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド	感度調整機能
タイマＣＡＬ	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器	￥86,500（税抜）
A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション	￥8,845（税抜）
A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用	￥8,845（税抜）
A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力	￥17,650（税抜）
A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力	￥17,650（税抜）
A&D GXA-13：比重測定キット	￥41,200（税抜）
A&D GXA-12：動物計量皿キット	￥12,800（税抜）
A&D GXA-10：大型ガラス風防	￥35,000（税抜）
A&D GXA-09：内蔵バッテリユニット	￥31,300（税抜）
A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0?1V/0.2?1V	￥17,650（税抜）
A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付	￥21,780（税抜）
A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ	￥17,650（税抜）
A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP	￥25,500（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥2,975（税抜）
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	￥2,647（税抜）
A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	￥950（税抜）
A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製	￥3,600（税抜）
A&D AD-8922A：外部コントローラ	￥29,700（税抜）
A&D AD-8920A：外部表示器	￥10,300（税抜）
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	￥24,649（税抜）
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	￥24,649（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	￥51,200（税抜）
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	￥1,700（税抜）
A&D AD-1687：環境ロガー	￥33,000（税抜）
A&D GXA-26：外部IRスイッチ	￥12,750（税抜）
A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion	￥61,800（税抜）
A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付	￥90,600（税抜）
A&D AX-KO5693：ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル：1.5m	￥3,480（税抜）
A&D AX-KO5692：ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル：1.5m	￥3,480（税抜）
A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース	￥7,790（税抜）
A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器	￥61,800（税抜）
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	￥47,647（税抜）
A&D AD-1688：計量データロガー	￥15,900（税抜）
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	￥8,850（税抜）
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	￥8,845（税抜）
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	￥8,845（税抜）
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	￥4,500（税抜）

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）