商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





AND

A&D Apollo 🕮

(株)エー・アンド・デイ





堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

A&D 防塵・防水 重量級電子天秤

GX-32001LS:校正用分銅内蔵・表示部分離型

画像は、商品イメージです。

禁エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。


ひょう量: 3 2 kg / 1 6 0,0 0 0 ct / 8,5 3 3 mom 最小表示: 0.1g/0.5ct/0.05mom

A&D Apollo 🕮

AND A&D Apollo 🕮 メーカー販売価格(税抜):¥350,000



販売価格(税抜):¥262,500



発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

禁エーアンド・ディ 画像は、粉塵環境のイメージです。

禁エーアンド・ディ 画像は、水濡れ環境のイメージです。

A&D Apollo G X-Lシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、 いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用 途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。



羅エー・アンド・ディ

画像は、スイングアームのイメージで

生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能 繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級 I P 6 5

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能 2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C とU S B


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500503		
	100500593		
メーカー品番	GX32001LS		
製品名	防塵・防水型重量級電子天びん		
型式	G X - 3 2 0 0 1 L S		
gモード	3 2 kg		
ひょう量			
gモード	0.1g		
最小表示			
カラットモード	1 6 0,0 0 0 ct		
ひょう量			
カラットモード	0 . 5 ct		
最小表示			
もんめモード	8,5 3 3 mom		
ひょう量			
もんめモード	0.0 5 mom		
最小表示			
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒		
繰り返し性(標準偏差)	0.1g		
直線性	± 0.2 g		
感度ドリフト	± 3 ppm/ :自動感度調整OFF時		
10 ~ 30			
安定所要時間	約1.5秒 1		
計量皿	寸法:W3 4 4 × D3 8 4 mm		
校正用内蔵分銅	内蔵		
内蔵分銅による	± 1.5 g 2		
感度調整後の精度	ひょう量にて計量		
表示方式	バックライト付液晶表示		
表示モード	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
	pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量: 0 . 1 g		
	登録サンプル:5・10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:10g		
	最小表示:0.01%・0.1%・1% 3		
通信機能	標準装備:USB・RS-232C		
データメモリ機能	計量値データ:最大200個		
	感度調整履歴:最新50個		
	個数計量の単位質量:最大50個		
	上限値・下限値:最大20セット		
	風袋値:最大20個		
電源	・A C アダプタ:A X-T B 2 4 8		
	入力:AC100Ⅴ(+10%・-15%)		
	5 0/6 0 H		
	・充電バッテリユニット:AD-1682		
	(オプション)		
消費電力	約 3 0 VA: A C アダプタを含む		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204 ページ 2/4









防塵・防水仕様	I P-6 5 準拠 水没には対応していません。
外形寸法	台 部:W344×D442×H130mm 表示部:W260×D164×H202mm
	表示部: W 2 6 0 × D 1 6 4 × G 2 0 2 mm 接続ケーブル: 3 m
本体質量	約16.4kg
個装箱寸法	W480×D740×H310mm
個装箱重量	約19.2kg
動作温度・湿度	温度:5~40
	湿度:85%RH以下・結露しないこと
付属品	ACアダプタ・ACアダプタ識別シール
	取扱説明書・USBケーブル(約1.8 m)
JANコード	49 81046 22415 4

- 1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 2. 使用環境がよい状態(10~30 において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
 - 3.100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	917 C A L	カラット
もんめ	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D GXL-04:コンパレータ出力:リレー3段/5段・ブザー・接点入力・RS-232C	¥24,000(税抜)
A&D GXL-06:アナログ出力:0~1Vまたは0.2V~1V・RS-232C	¥29,000(税抜)
A&D GXL-07:表示部分離型用ケーブル 5m: GX-LSタイプ用	¥24,000(税抜)
A&D GXL-08: PC接続用イーサネット・インタフェース: TCP/IP	¥29,000(税抜)
A&D GXL-27JA: Bluetoothインタフェース	¥8,500(税抜)
A&D GP-12:動物計量皿	¥81,000(税抜)
A&D GP-16: AD-8127用プリンタ台	¥17,650(税抜)
A&D GP-20:床下ひょう量金具:ひょう量42kg以下モデル用	¥13,530(税抜)
A&D GP-21: 床下ひょう量金具	¥30,000(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AD-1682: 充電式バッテリユニット	¥35,300(税抜)
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688:計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AX-GXL-31:表示部保護カバー:5枚入り	¥3,300(税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA: PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-1684A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AD-1683A: 無風イオナイザ: 除電器	¥61,800(税抜)
A&D AX-KO2737-500JA:防水用RS-232Cケーブル5m:9P~9P	¥17,650(税抜)
A&D AX-KO7695-500防水ケーブル 5m:D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(オス)	¥18,800(税抜)
A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 4/4







